



Fig. Sinus D 330/2000

- Dotare de serie completă
- Preț complet cu afișaj de poziție cu 3 axe montat



Vedeți mașinile
noastre în
acțiune!



- Punte batiu demontabila (250 mm) pentru prelucrarea pieselor cu diametru mare(1035 mm)
- Precizie mare si o foarte buna functionare chiar si la regim dur de lucru
- batiu monobloc supradimensionat, turnat din fonta
- Ghidaje calite (>HB 400)
- Alezajul arborelui de 105 mm pentru prelucrarea pieselor lungi
- ungere centrala manuala
- Ungere automata a papusii fixe si a axului principal
- surub conductor protejat
- Protectie la suprasolicitare pentru axul de avans-si surubul conductor
- Suportul se deplaseaza cu avans rapid pe directie longitudinala si transversala



Lineta pentru prelucrarea exacta a pieselor lungi



Dispozitiv de strungire conica (standard)

Accesorii standard:

Indicator de poziții pentru 3 axe, mandrină 3-B Ø 320 mm, mandrină tip plansaiba 4-B Ø 400 mm, plansaiba Sinus 400 Ø 500 mm și Sinus 330 Ø 450 mm, saiba de antrenare, dispozitiv de schimbare rapida a cutitelor, suport portcutit tip WD1D, perete de protecție anti-stropire, instalație pentru agent de răcire, lineta fixă și mobilă, unitate protecție universal, protecție universal, lumini de lucru cu LED, bucle de reducere, vârfuri fixe, scule de operare, manual de utilizare

Optiuni

Informații suplimentare pentru această mașină găsiți pe pagina noastră web la Sinus D (Căutare produs)

Date tehnice Sinus D		330/1500	330/2000	330/3000	400/1500	400/2000	400/3000
Zona de lucru							
Lungimea maxima a piesei	mm	1.500	2.000	3.000	1.500	2.000	3.000
Diametrul de strunjire peste batiu	mm	660	660	660	800	800	800
Diametrul de strunjire peste suport	mm	440	440	440	570	570	570
Diametrul de strunjire fara punte	mm	900	900	900	1.035	1.035	1.035
Lungimea puntii	mm	320	320	320	330	330	330
Latimea batiului	mm	400	400	400	400	400	400
Curse							
Cursa axei-X	mm	368	368	368	420	420	420
Cursa axei-Z1	mm	230	230	230	230	230	230
Interval de pivotare sania superioara		45°	45°	45°	70°	70°	70°
Axul principal							
Turatia axului pietrei	1/min	(16) 25 - 1.600	(16) 25 - 1.600	(16) 25 - 1.600	(16) 25 - 1.600	(16) 25 - 1.600	(16) 25 - 1.600
Degajarea axului principal	mm	105	105	105	105	105	105
Sistem de fixare scule		D1-8	D1-8	D1-8	D1-8	D1-8	D1-8
Conul axului principal	MK	5	5	5	5	5	5
Avansuri							
Avans axa- X (25)	mm/U	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74	0,022 - 0,74
Avans axa-Z (25)	mm/U	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48	0,044 - 1,48
Strunjirea filetelor							
Strunjirea filetelor, metric	mm	(54) 0,45 - 120	(54) 0,45 - 120	(54) 0,45 - 120	(54) 0,45 - 120	(54) 0,45 - 120	(54) 0,45 - 120
Strunjirea filetelor, diametral	DP	(42) 0,88 - 160	(42) 0,88 - 160	(42) 0,88 - 160	(42) 0,88 - 160	(42) 0,88 - 160	(42) 0,88 - 160
Strunjirea filetelor, modul	mm	(46) 0,25 - 60	(46) 0,25 - 60	(46) 0,25 - 60	(46) 0,25 - 60	(46) 0,25 - 60	(46) 0,25 - 60
Filetare Withworth	TPI	(54) 7/16 - 80	(54) 7/16 - 80	(54) 7/16 - 80	(54) 7/16 - 80	(54) 7/16 - 80	(54) 7/16 - 80
Avans rapid							
Avans rapid axa X	mm/min	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Avans rapid axa Z	mm/min	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Papusa mobila							
Conul papusii mobile	MK	5	5	5	5	5	5
Diametrul pinolei	mm	90	90	90	90	90	90
Cursa pinolei	mm	235	235	235	235	235	235
Reglarea oblica a papusii mobile	mm	± 12,5	± 12,5	± 12,5	± 11	± 11	± 11
Putere motoare							
Puterea motorului principal	kW	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Tensiune de alimentare	V	400	400	400	400	400	400
Dimensiuni si greutate							
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	3,21x1,23x1,6	3,71x1,23x1,6	4,71x1,23x1,6	3,24x1,14x1,14	3,74x1,14x1,91	4,74x1,14x1,91
Greutatea	kg	2.800	2.900	3.300	3.220	3.500	3.870
Cod art.		300010	300011	300012	300015	300013	300014