



- Concept ergonomic modern
- Alezaj mare al arborelui
- Accesorii standard cuprinzătoare
- Afisaj de pozitite ca dotare de serie

- Complet dotat și cu design ergonomic modern, Basic PRO oferă condiții optime pentru aplicații universale de reparații, școlarizare și producție
- Batiul strungului este construit în mod stabil și rigid, fiind realizat din fontă cenușie de calitate superioară
- Toate roțile dințate și arborii de transmisie sunt călite și rectificat, pentru silențiozitate și durabilitate excelentă
- Ghidajele late, de asemenea călite și rectificat, garantează o precizie de lucru ridicată pe termen lung, datorită nivelului redus de uzură și ajustabilității
- Rulmentii arborelui impresionează prin precizie și uzură redusă, pentru o durată lungă de utilizare



Afișarea poziției pentru axele X, Z și Z1

| Date tehnice                        | Basic 170 Super Pro |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Domeniul de lucru</b>            |                     |                     |
| Distanta dintre centre              | mm                  | 1.000               |
| Înălțime la centru                  | mm                  | 179                 |
| Diametrul de strunjire peste batiu  | mm                  | 360                 |
| Diametrul de strunjire peste suport | mm                  | 223                 |
| Latimea batiului                    | mm                  | 187                 |
| <b>Curse</b>                        |                     |                     |
| Cursa axa X                         | mm                  | 185                 |
| Cursa axei-Z1                       | mm                  | 95                  |
| <b>Axul principal</b>               |                     |                     |
| Turația axului principal            | 1/min               | (8) 70 - 2.000      |
| Alezajul axului principal           | mm                  | 52                  |
| Conul axului principal              |                     | Camlock D1-5        |
| Conul axului principal              | MK                  | 6                   |
| <b>Avansuri</b>                     |                     |                     |
| Avans axa- X                        | mm/U                | (24) 0,0291 - 2,035 |
| Avans axa-Z                         | mm/U                | (24) 0,0406 - 2,842 |
| <b>Strunjirea filetelor</b>         |                     |                     |
| Filetare metric                     | mm                  | (48) 0,2 - 14       |
| Filetare Withworth                  | TPI                 | (56) 2 - 56         |
| Taierea filetelor, diametral        | DP                  | (32) 8 - 56         |
| Taierea filetelor, modul            | MP                  | (34) 0,2 - 3,5      |
| <b>Papusa mobila</b>                |                     |                     |
| Diametrul pinolei papusii mobile    | mm                  | 42                  |
| Conul pinolei                       | MK                  | 3                   |
| Cursa pinolei papusii mobile        | mm                  | 120                 |
| <b>Puterea de antrenare</b>         |                     |                     |
| Puterea motorului principal         | kW                  | 1,5                 |
| <b>Dimensiuni si greutate</b>       |                     |                     |
| Dimensiuni de gabarit (lxlxl)       | m                   | 1,9x0,75x1,5        |
| Greutatea                           | kg                  | 650                 |
| Cod art.                            |                     | 300814              |

- Angrenajul și caruciorul saniei transversale funcționează într-o baie de ulei închisă, fără să necesite mentenanță frecventă
- Sistem de blocare de siguranță pentru a preveni funcționarea simultană a surubului conductor cu tija de avans
- Aparaturile surubului conductor și ale celui de avans conferă siguranță fără limitările uzuale și, în plus, protejează în mod fiabil împotriva murdăriei și uzurii timpurii
- Păpușa mobilă se poate poziționa cu ușurință pe ghidajul mașinii și poate fi ajustată pentru strunjiri conice
- Mașina este dotată standard cu o instalație performantă pentru agent de răcire
- Cadrul inferior al mașinii oferă mult spațiu de depozitare pentru scule și accesorii, precum și o cuvă pentru aschiile metalice, care poate fi extrasă prin partea frontală
- Afișajul digital de cote oferă funcții suplimentare ușor de programat

#### Accesorii standard:

afisaj digital de cote pentru 3 axe, universal manual 3-B Ø 160 mm, portcutit cu schimbare rapida a sculelor, sistem de racire cu emulsie, lineta fixa si lineta mobila, perete protectie la stropi, protectie mandrina, frana de picior, lampa de lucru tip LED, varfuri de centrare pentru pinola, varf fix (varf de centrare), scule de intretinere, instructiuni de operare

| Optiuni  | Cod art. |
|--|----------|
| • Opritor cu reglare rapida-opritor ax gol Gr.6 / 46-58 mm | 103020   |
| • Lichid de racire concentrat 5l                           | 103184   |
| • Talpi nivel LK 3   | 103330   |
| • Varf de centrare pinola MK3                              | 106785   |
| • Brat pentru centrare cu talpa magnetica (clema 3 in 1)   | 108796   |
| • Ceas comparator cu cadran                                | 129020   |