




Podívejte se na tyto stroje v provozu na kanálu YouTube 



Rozsáhlé sériové vybavení

- kola převodů hlavního vřetená kalena a broušena
- Hlavní vřeteno s upínáním Camlock D1-4", otvor \varnothing 38 mm, vedené ve 2 nastavitelných přesných ložiskách
- nastavitelné uložení hlavního vřetená
- pro soustružení kužele lze koník posunout o ± 10 mm
- Převodovka s posuvnými koly pro změnu směru posuvu
- vedení nastavitelná klínovými lištami
- lože z šedé litiny, dvojité prismatické vedení, tvrzené a broušené



Zobrazení polohy pro osu X, Z a Z1



Pevná a pohyblivá luneta - sériově

Specifikace Basic Plus

| Pracovní prostor | |
|--------------------------------|----------------------|
| Šířka hrotů | mm 810 |
| Oběžný průměr stroje nad ložem | mm 300 |
| Oběžný průměr nad suportem | mm 178 |
| Šířka lože | mm 180 |
| Dráha pojezdu | |
| Dráha pojezdu - osa X | mm 155 |
| Dráha pojezdu - osa Z1 | mm 95 |
| Rozsah naklápění horních saní | ± 60° |
| Hlavní vřeteno | |
| Otáčky vřetena | 1/min (9) 60 - 1.550 |
| Vrtání vřetena | mm 38 |
| Upnutí vřetena | Camlock D1-4 |
| Kužel vřetena | MK 5 |
| Posuv | |
| Posuv - osa X | mm/ot. 0,014 - 0,38 |
| Posuv - osa Z | mm/ot. 0,052 - 1,392 |
| Řezání závitů | |
| Řezání závitů, metrické | (26) 0,4-7 mm |
| Řezání závitů, Withworth | TPI (34) 4-56 |
| Koník | |
| Průměr pinoly koníku | mm 32 |
| Kužel koníku | MK 3 |
| Zdvih pinoly koníku | mm 100 |
| Příčné nastavení koníku | mm ± 10 |
| Výkony pohonů | |
| Výkon motoru hlavního pohonu | kW 1,1 |
| Míry a váhy | |
| Rozměry | m 1,6x0,75x1,27 |
| Hmotnost | kg 520 |
| Part No. | 300809 |



Díky rychloupínacímu držáku jsou soustružnické nože rychle připraveny k použití

Standardní vybavení

3 zobrazení polohy ve třech osách, tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm, čtyřčelistová lícní deska Ø 200 mm, upínací kruhová deska Ø 250 mm, rychloupínací držák nožů WAD 1675, hlava rychloupínacího držáku nožů WA, pevná a pohyblivá luneta, vana na třísky, stěna chránící proti stříkající kapalině, ochrana sklíčidla, podstavec, výměnná kola, redukční pouzdra, pevné hroty (středící hroty), závitové hodinky, nástroje obsluhy, provozní návod

Možnosti Part No.

| | |
|--|--------|
| • Čtyřčelistové sklíčidlo ocel 160 mm | 116600 |
| • E-Basic Plus balíček náhradních dílů na 5 let pro art. č. 300809 | 259182 |
| • Rychle přestavitelný doraz dutého vřetena velikost 4: 30-38 | 103016 |

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce.