




Mira esta máquina
en funcionamiento
en you tube 



Equipo estándar amplio

- Engranajes de los cabezales endurecidos y rectificados
- Cabezal con montaje Camlock D1-4 pulg., diám. interno de 38 mm, accionado en 2 cojinetes de rodillos cónicos ajustables
- Clavijero del cabezal ajustable
- La cabeza móvil puede moverse ± 10 mm para torneado cónico
- Caja de engranaje deslizante para cambiar la dirección de la alimentación
- Las guías son ajustables a través de correderas cónicas
- Plataforma de hierro fundido, guía en v doble, endurecida y rectificada



Indicador de posicionamiento del eje X, Y y Z1



Se incluye el soporte fijo y móvil

Especificaciones

Basic Plus

Área de trabajo			
Ancho central	mm		810
Diámetro de giro sobre plataforma	mm		300
Diámetro de giro sobre soporte	mm		178
Ancho de plataforma	mm		180
Recorridos			
Recorrido del eje X	mm		155
Recorrido del eje Z1	mm		95
Rango de oscilación del carro superior			± 60°
Cabezal			
Velocidad del husillo	1/min	(9)	60 - 1.550
Diám. int. del husillo	mm		38
Montaje de husillo			Camlock D1-4
Unión cónica del husillo	MT		5
Alimentación			
Alimentación del eje X	mm/U		0,014 - 0,38
Alimentación del eje Z	mm/U		0,052 - 1,392
Roscado			
Roscado, métrico		(26)	0,4-7 mm
Roscado, Withworth	TPI	(34)	4-56
Cabeza móvil			
Diámetro del eje hueco de la cabeza móvil	mm		32
Cono de contrapunto	MT		3
Recorrido del eje hueco de la cabeza móvil	mm		100
Ajuste transversal de la cabeza móvil	mm		± 10
Capacidad de accionamiento			
Clasificación del motor de accionamiento principal	kW		1,1
Medidas y pesos			
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	m		1,6x0,75x1,27
Peso	kg		520
Nº de pieza			300809



El sistema de portaherramientas de cambio rápido hace que las herramientas de torneado estén disponibles al instante para su uso

Equipo Estándar:

indicador de posición de 3 ejes, mandril de 3 mordazas Ø 160 mm, mandril con placa frontal de 4 mordazas Ø 200 mm, placa frontal Ø 250 mm, soporte de herramientas de cambio rápido WAD 1675, cabeza de soporte de herramientas de cambio rápido WA, soporte fijo e inactivo, bandeja para lascas, protector fijo contra salpicaduras (pared), protector de portabrocas, base, engranajes de cambio, manguitos reductores, punto muerto, calibre de rosca, herramientas de funcionamiento, manual del usuario

Opciones

Nº de pieza

• Mandril de 4 mordazas acero 160 mm	116600
• Paquete de repuestos de E-Basic Plus por 5 años para pieza n.º 300809	259182
• Tamaño 4 del tope de perforación con husillo de configuración rápida 30-38 mm	103016

Para conocer las opciones adicionales para esta máquina, visite nuestro sitio web.