




Regarde cette machine au travail sur you tube 



Nombreux équipements de série

- engrenages de la broche principale durcis et rectifiés
- broche principale avec cage D1-4", alésage \varnothing 38 mm, placée dans 2 roulements côniques de précision
- positionnement de la broche principale réglable
- la contre-poupée peut être décalée de ± 10 mm pour le tournage cônique
- Engrenage de renversement à roue coulissante pour changer le sens d'avancement
- guides réglables par verrous
- banc en fonte grise, guide prismatique double durci et rectifié



Affichage de position des axes X, Z et Z1



Lunette fixe et entraînée de série



Le système changeur d'outils rapide contient des outils de tournage rapidement prêts à l'emploi

Caractéristiques techniques

Basic Plus

Zone de travail			
Entrepointe	mm		810
Diamètre usinable sur banc	mm		300
Diamètre de tournage sur trainard	mm		178
Largeur banc	mm		180
Course			
Course d'usinage axe X	mm		155
Course axe Z1	mm		95
Pivotement chariot			± 60°
Broche principale			
Vitesse de broche	1/min	(9)	60 - 1.550
Passage de broche	mm		38
Nez de broche			Camlock D1-4
Cône de broche	CM		5
Avance			
Avance axe X	mm/tr		0,014 - 0,38
Avance axe Z	mm/tr		0,052 - 1,392
Coupe de filetage			
Coupe de filetage, metrique		(26)	0,4-7 mm
Coupe de filetage, whithworth	TPI	(34)	4-56
Contre poupée			
Diamètre du fourreau	mm		32
Cône fourreau	CM		3
Course du fourreau	mm		100
Décalage contre poupée	mm		± 10
Puissance d'entraînement			
Puissance moteur principal	kW		1,1
Dimensions et poids			
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m		1,6x0,75x1,27
Poids	kg		520
Nr. art.			300809

Accessoires standard:

afficheur 3 axes, mandrin 3 mors Ø 160 mm, mandrin 4 mors Ø 200 mm, disque de bridage Ø 250 mm, changeur d'outils rapide WAD 1675, changeur d'outils de tête rapide WA, lunette fixe et à suivre, bac à copeaux, paroi anti-éclaboussures, protection mandrin, socle, pignons, douilles de réductions, pointes fixes (pointes de centrage), montre de pas, outillage de service, manuel d'utilisation

Options

Nr. art.

• Mandrin 4 mors acier 160 mm	116600
• E-Basic Plus - Pack de pièces de rechange pr 5 ans pour N° d'art. 300809	259182
• Butee de broche creuse a changement rapide dim. 4 30-38	103016

Vous trouverez d'autres options pour ces machines sur notre site Internet.