



Guardate questa
macchina al lavoro
in you tube 



Dotazione di serie completa

- ingranaggi della testa temprati e rettificati
- testa con sede Camlock D1-4", foro del diametro di 38 mm, posata su 2 cuscinetti regolabili a rulli conici
- cuscinetto della testa regolabile
- la contropunta può essere spostata di ± 10 mm per tornitura conica
- il cambio della direzione d'avanzamento viene realizzato mediante un meccanismo d'inversione a ruote
- guide regolabili per mezzo di cunei di bloccaggio
- bancale in ghisa, doppia guida a V, temprate e rettificate



Indicatore di posizione per assi X, Z e Z1



Lunetta fissa e mobile incluse nella dotazione standard



Il sistema a cambio rapido della torretta rende gli utensili di tornitura velocemente pronti all'uso

Specifiche tecniche

Basic Plus

Area utile di lavoro

Distanza tra le punte	mm	810
Ø max di tornitura sul bancale	mm	300
Diametro max. di tornitura sul carrello	mm	178
Ampiezza bancale	mm	180

Corsa

Corsa asse X	mm	155
Corsa asse Z1	mm	95
Orientabilità slitta superiore		± 60°

Mandrino principale

Velocità mandrino	1/min	(9) 60 - 1.550
Foro mandrino	mm	38
Attacco mandrino		Camlock D1-4
Cono mandrino	CM	5

Avanzamento

Avanzamento asse X	mm/giro	0,014 - 0,38
Avanzamento asse Z	mm/giro	0,052 - 1,392

Filettatura

Filettatura metrica		(26) 0,4-7 mm
Filettatura Withworth	TPI	(34) 4-56

Contropunta

Diametro canotto contropunta	mm	32
Cono contropunta	CM	3
Corsa canotto contropunta	mm	100
Traslazione contropunta	mm	± 10

Potenza d'azionamento

Potenza motore azionamento principale	kW	1,1
---------------------------------------	----	-----

Dimensioni e peso

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	1,6x0,75x1,27
Peso	kg	520
Nr. part.		300809

Dotazione standard:

indicatore di posizione su 3 assi, autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm, mandrino non autocentrante a 4 griffe Ø 200 mm, disco portapezzo Ø 250 mm, torretta portautensili a cambio rapido WAD 1675, testa torretta portautensile a cambio rapido tipo WA, lunetta fissa e mobile, raccoglitrucioli, paraspruzzi, protezione autocentrante, basamento, ruote per il cambio, bussole di riduzione, punte fisse (di centraggio), calibro per filetti, attrezzi di servizio, manuale d'uso

Optional

Nr. part.

• Autocentrante a 4 griffe in acciaio diam. 160mm	116600
• E-Basic Plus pacchetto ricambi per 5 anni per Art. Nr. 300809	259182
• Arresto a regolazione rapida per mandrino cavo dimens.4 30-38	103016

Ulteriori optional per queste macchine disponibili sul nostro sito