



Zobacz nasze
maszyny w akcji
na YouTube



Bogate wyposażenie standardowe

- hartowane i szlifowane przekładnie zębate wrzeciennika
- wrzeciennik z mocowaniem D1-4', średnicą otworu 38 mm, pracuje na 2 regulowanych stożkowych łożyskach walczkowych
- regulowana łożyska wrzeciennika
- konik może się poruszać ± 10 mm dla toczenia powierzchni stożkowych
- Przekładnia nawrotna kół przesuwnych do zmiany kierunku posuwu
- prowadniki są regulowane przez przeciwkłiny stożkowe
- żeliwne łoża, zahartowane i oszlifowane



Wskazanie pozycji dla osi X, Z i Z1



Nieruchoma i przesuwna luneta seryjna



W systemie uchwytów szybkowymiennych szybko gotowe do użycia są noże tokarskie

Dane techniczne

Basic Plus

Przestrzeń robocza

Rozstaw kłków	mm	810
Średnica obrabiania nad łożem	mm	300
Średnica obrotu przez support	mm	178
Szerokość łoża	mm	180

Drogi przesuwu

Przesuw osi-X	mm	155
Przesuw osi Z1	mm	95
Zakre obrotu imaka		± 60°

Wrzeciennik

Prędkość wrzeciona	obr./min	(9) 60 - 1.550
Prześwit wrzeciona	mm	38
Gniazdo wrzeciona		Camlock D1-4
Stożek wrzeciona	MT	5

Posuw roboczy

Posuw oś X	mm/U	0,014 - 0,38
Posuw oś Z	mm/U	0,052 - 1,392

Gwintowanie

Gwint metryczny		(26) 0,4-7 mm
Gwinty Withworth	TPI	(34) 4-56

Konik

Średnica tulei konika	mm	32
Stożek konika	MT	3
Wysuw tulei konika	mm	100
Regulacja przesuwu konika	mm	± 10

Napęd

Moc, napęd główny	kW	1,1
-------------------	----	-----

Wymiary i waga

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	1,6x0,75x1,27
Waga	kg	520
nr prod.		300809

Akcesoria standardowe:

3-osiowy wskaźnik pozycji, 3-szczękowy uchwyt Ø 160 mm, 4-szczękowy uchwyt tarczy tokarskiej Ø 200 mm, tarcza tokarska Ø 250 mm, szybko mocujący uchwyt narzędzia WAD 1675, głowica uchwytu narzędziowego WA, podtrzymka stała i ruchoma, koryto do wytapywania wiórów, posiada stałą osłonę rozpryskową, osłona uchwytu, podstawa, koła zębate zmianowe, tuleje redukcyjne, kiel stały, sprawdzian gwintowy, narzędzia, instrukcja obsługi

Opcje

nr prod.

• 4-szczękowy uchwyt tokarski stali 160 mm	116600
• Zestaw części zamiennych E-Basic Plus na 5 lat do art. nr 300809	259182
• Ogranicznik głębokości wiercenia Rozmiar 4 30-38mm	103016

Dodatkowe opcje dla tych maszyn można znaleźć na naszej stronie internetowej.