


Strung pentru ateliere

## Basic Plus

Strung cu surub conductor si ax de avans



Vedeți acest utilaj  
în acțiune pe  
YouTube 



### Echipare standard extinsa

- roțile dintate ale axului principal sunt calite și rectificat
- axul principal cu sistem de fixare Camlock D1-4, diametrul de gaurire 38 mm, antrenat de 2 rulmenți reglabili, de precizie
- rulmentul papusii fixe este reglabil
- papusa mobilă poate fi deplasată  $\pm 10$  mm pentru strunjirea conică
- Direcția de avans se schimbă prin angrenajele din cutia de avansuri
- ghidaje cu pene de reglare
- batiu din fontă și ghidaj dublu în "V", calit și rectificat



Afisarea pozitiei pentru axe X, Z si Z1



Luneta fixa si mobila standard



Cuțitele de strung pot fi rapid utilizate în sistemul de schimbător rapid de unelte

## Date tehnice

## Basic Plus

### Domeniul de lucru

|                                     |    |     |
|-------------------------------------|----|-----|
| Distanta dintre centre              | mm | 810 |
| Diametrul de strunjire peste batiu  | mm | 300 |
| Diametrul de strunjire peste suport | mm | 178 |
| Latimea batiului                    | mm | 180 |

### Curse

|                                       |    |       |
|---------------------------------------|----|-------|
| Cursa axa X la prelucrare pe 3 axe    | mm | 155   |
| Cursa axei-Z1                         | mm | 95    |
| Interval de pivotare sania superioara |    | ± 60° |

### Axul principal

|                            |       |                |
|----------------------------|-------|----------------|
| Viteza de rotatie a axului | 1/min | (9) 60 - 1.550 |
| Alezajul axului principal  | mm    | 38             |
| Conul axului principal     |       | Camlock D1-4   |
| Conul axului principal     | MK    | 5              |

### Avansuri

|              |      |               |
|--------------|------|---------------|
| Avans axa- X | mm/U | 0,014 - 0,38  |
| Avans axa-Z  | mm/U | 0,052 - 1,392 |

### Strunjirea filetelor

|                              |     |               |
|------------------------------|-----|---------------|
| Strunjirea filetelor, metric |     | (26) 0,4-7 mm |
| Strunjirea Withworth         | TPI | (34) 4-56     |

### Papusa mobila

|                                  |    |      |
|----------------------------------|----|------|
| Diametrul pinolei papusii mobile | mm | 32   |
| Conul pinolei                    | MK | 3    |
| Cursa pinolei papusii mobile     | mm | 100  |
| Reglarea oblica a papusii mobile | mm | ± 10 |

### Puterea de antrenare

|                             |    |     |
|-----------------------------|----|-----|
| Puterea motorului principal | kW | 1,1 |
|-----------------------------|----|-----|

### Dimensiuni si greutatei

|                               |    |               |
|-------------------------------|----|---------------|
| Dimensiuni de gabarit (lxLxl) | m  | 1,6x0,75x1,27 |
| Greutatea                     | kg | 520           |
| Cod art.                      |    | 300809        |

## Accesorii standard:

indicator de pozitie pentru 3 axe, universal manual 3-B Ø 160 mm, plansaiba cu 4 bacuri Ø 200 mm, plansaiba Ø 250 mm, schimbator rapid de scule tip WAD 1675, suport cutit tip WA, lineta fixa si lineta mobila, cuva pentru span, perete protectie la stropi, protectie mandrina, suport metalic pentru strung, roti de schimb, manson reducator, varfuri fixe (varfuri de centrare), ceas de filetat, scule de operare, instructiuni de operare

## Optiuni

## Cod art.

|   |        |
|---|--------|
| • Universal din otel cu 4-B 160 mm  | 116600 |
| • E-Basic Plus Pachet de piese de schimb pentru 5 ani pentru articolul nr. 300809 | 259182 |
| • Opritor rapid pentru alezajul axului Gr.4 / 30-38 mm                            | 103016 |

Opțiuni suplimentare pentru aceste mașini găsiți pe pagina noastră web.