



- rozsáhlá sériová výbava
- průběžně variabilní rychlost vřetena až 3 600 ot./min

- stabilní a výkonný motor 3,75 kW
- vřeteno ISO 40
- 3 automatické posuvy vrtání
- hrubý ruční posuv pro pinolu s možností přepnutí na jemný ruční posuv
- pinola s mikrometrickým hloubkovým dorazem



Variabilní vyložení a obráběcí úhel



Široká, stabilní plochá vedení v ose Z a Y

Specifikace

MF 5 VP

Pracovní prostor

Stolní upínací plocha	mm	1.370x250
Zatížitelnost stolu (max.)	kg	350

Dráha pojezdu

Dráha pojezdu - osa X	mm	800
Dráha pojezdu - osa Y	mm	390
Dráha pojezdu - osa Z	mm	380

Vertikální frézovací hlava

Otáčky vřetena (vertikálně)	1/min	70 - 3.600
Upnutí vřetena		ISO 40
Zdvih pinoly	mm	127

Posuv

Posuvy pinoly	mm/ot.	(3) 0,04; 0,08; 0,15
---------------	--------	----------------------

Výkony pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	kW	3,75
------------------------------	----	------

Míry a váhy

Rozměry	m	2,54x2,16x2,24
Hmotnost	kg	1.590
Part No.		301217

- přepínač směru chodu vpravo a vlevo
- brzda vřetena
- plynule nastavitelné otáčky
- hlava výkyvná napravo nalevo $\pm 90^\circ$
- posuv stolu TV 1000 v X a Y, plynule regulovatelný s rychlým chodem
- zařízení pro chladicí prostředek
- vana na třísky
- centrální mazání
- pneumatické upínání nástrojů

Standardní vybavení

3 zobrazení polohy ve třech osách, posuv stolu TV 1000 v ose X a Y, pneumatické upínání nástrojů, vana na třísky, systém chlazení chladicí kapalinou, centrální mazání, kryt horizontální vodící dráhy, nástroje obsluhy, návod k obsluze

Možnosti

Part No.

• Sada příslušenství ISO 40 pětidílná	104596
• Dělicí aparát ST 130	110960
• HS 125 Hydraulický strojní svěrák	125024

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce.