



- dotazione di serie completa
- velocità mandrino a variazione continua sino a 3600 1/min

- più robusta e potente, grazie al motore da 3,75 kW
- mandrino ISO 40
- 3 avanzamenti automatici di alesatura
- avanzamento massimo manuale del canotto, con commutazione per l'avanzamento manuale di precisione
- canotto con arresto di profondità micrometrico



Sbalzo ed angolo di lavorazione variabili



Assi Z ed Y dotati di ampie e stabili guide piane

Specifiche tecniche

MF 5 VP

Area utile di lavoro		
Dimensione tavola	mm	1.370x250
Capacità max. di carico sulla tavola	kg	350
Corsa		
Corsa asse X	mm	800
Corsa asse Y	mm	390
Corsa asse Z	mm	380
Testa di fresatura verticale		
Velocità mandrino (verticale)	1/min	70 - 3.600
Attacco mandrino		ISO 40
Corsa canotto	mm	127
Avanzamento		
Avanzamenti canotto	mm/giro	(3) 0,04; 0,08; 0,15
Potenza d'azionamento		
Potenza motore azionamento principale	kW	3,75
Dimensioni e peso		
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	2,54x2,16x2,24
Peso	kg	1.590
Nr. part.		301217

- interruttore per inversione della direzione di rotazione
- freni mandrino
- velocità a variazione continua
- testa orientabile e dx e sx di $\pm 90^\circ$
- avanzamento tavola TV 1000 sugli assi X e Y, posizionamento continuo con avanzamento rapido
- circuito di raffreddamento
- raccogli-trucioli
- sistema di lubrificazione centralizzato
- bloccaggio utensile di tipo pneumatico

Dotazione standard:

indicatore di posizione su 3 assi, avanzam. tavola TV 1000 assi X e Y, bloccaggio utensile pneumatico, raccogli-trucioli, circuito di raffreddamento, sistema di lubrificazione centralizzata, copertura sulle guide orizzontali, attrezzi di servizio, manuale d'uso

Optional

Nr. part.

• Set di accessori per trapano ISO40 5 pz.	104596
• Divisore ST 130	110960
• HS 125 Morsa idraulica per macchine utensili	125024

Ulteriori optional per queste macchine disponibili sul nostro sito