

SSB 32 Xn • SSB 40 Xn

Kraftvolle Universalbohrmaschinen für den vielseitigen Werkstatteinsatz

- stabile Graugusskonstruktion mit dickwandiger Säule
- Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
- autom. Bohrvorschübe werden über eine Elektromagnetkupplung zu- und abgeschaltet
- komplett ausgestattet mit Kühlmittleinrichtung und Arbeitsleuchte
- Tisch dreh- und $\pm 45^\circ$ schwenkbar

Serienausstattung:

Gewindeschneideinrichtung, Schutzschild, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bedienwerkzeug, Bedienanleitung


Optionen

Art-Nr:

• Zubehör-Set MK 4 8-tlg.	104594
• Prismen-Bohrmaschinenschraubstock PB 120	104845
• Spannzeugsortiment De Luxe 14/M12	105295

Weitere Optionen für diese Maschinen finden Sie auf unserer Webseite unter SSB 32 und 40 Xn (Produktsuche)



Sehen Sie diese Maschine in Aktion bei YouTube 

SSB 32 Xn

- Kopf um 45° schwenkbar und höhenverstellbar
- digitale Drehzahlanzeige



Technische Daten

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
Bohrleistung	mm	32	40
Tischaufspannfläche	mm	500x420	540x440
Pinolenhub	mm	160	190
Abstand Spindelnase - Tisch (max.)	mm	630	610
Spindelaufnahme		MK 4	MK 4
Spindeldrehzahl	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Pinolenvorschübe	mm/U	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Motorleistung Hauptantrieb	kW	1,2	1,5
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Gewicht	kg	540	550
Art.-Nr.		162332	162339

- stabile Graugusskonstruktion
- Rechteckfuß mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- automatischer Pinolenvorschub
- schwenkbarer Kopf $\pm 45^\circ$



Universelles Maschinenuntergestell mit Stauraum

Art.Nr. 123952

Optionen

Art-Nr:

• Schwingelemente LK 3	103330
• Zubehör-Set MK 4 8-tlg.	104594
• Spannzeugsortiment De Luxe 14/ M12	105295

Weitere Optionen für diese Maschinen finden Sie auf unserer Webseite unter TSB (Produktsuche)



Abb. TSB 35 mit digitaler Drehzahlanzeige

Serienausstattung:

Untergestell, Schutzschild, Gewindeschneideinrichtung, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bohrfutter, Bedienwerkzeug, Betriebsanleitung

Technische Daten

		TSB 25	TSB 35
Bohrleistung	mm	25	35
Gewindebohrleistung, Stahl		M 16	M 22
Aufspannfläche, Fuß	mm	310x320	370x360
Abstand Spindelnase - Fuß	mm	650	645
Spindeldrehzahl	1/min	(6) 125 - 2.825	(12) 125 - 3.030
Spindelaufnahme	MK	3	4
Pinolenhub	mm	110	155
Pinolenvorschübe	mm/U	-	(3) 0,1; 0,2; 0,3
Motorleistung Hauptantrieb	kW	0,75	1,2
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	0,7x0,41x1,56	0,81x0,5x1,67
Gewicht	kg	220	340
Art.-Nr.		162340	162345