




Podívejte se na tyto stroje v provozu na kanálu YouTube 

- ideální pro kusovou i sériovou výrobu, pro vrtání, zapouštění, vystružování a řezání závitů
- velmi stabilní konstrukce se silnostěnným sloupem
- velký vrtací stůl s obvodovým žlábkem pro chladicí kapalinu, výškově nastavitelný a s možností vychýlení $\pm 45^\circ$
- výškové nastavení stolu se provádí výkonným motorickým pohonem
- 4 automatické vrtací posuvy zapínané elektromagnetickou spojkou s automatickým koncovým vypnutím

SSB 50 F Super VT

- Moderní koncept ovládání s robustním dotykovým displejem
- řídicí systém pomáhá obsluze při výběru správných otáček vřetena a rychlosti posuvu
- hloubkový doraz se nastavuje elektronicky na displeji

Standardní vybavení

Obslužná část dotykového displeje, zařízení pro řezání závitů, ochranný štít, pracovní svítidla LED, systém chlazení chladicí kapalinou, nástroje obsluhy, návod k obsluze


- motorické nastavení výšky stolu
- směr řezání závitů
- automatický posuv pinoly
- plynulá regulace otáček



Specifikace

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Vrtací výkon	mm	40	50
Stolní upínací plocha	mm	540x440	580x460
Zdvih pinoly	mm	190	200
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	mm	665	590
Vzdálenost hlava vřetena - noha	mm	1.195	1.175
Rozsah regulace otáček	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Upnutí vřetena		MK 4	MK 4
Výkon motoru hlavního pohonu	kW	2	2,2
Rozměry	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Hmotnost	kg	500	650
Part No.		162335	101673



Podívejte se na tyto stroje v provozu na kanálu YouTube 

- stabilní konstrukce ze šedé litiny se silnostěnným sloupem
- zařízení pro řezání závitů
- autom. posuvy vrtání řazeny elektromagnetickou spojkou
- kompletně vybavené se zařízením pro oběh chladicího prostředku a s pracovní svítilnou
- stůl otočný a výkyvný o $\pm 45^\circ$

Standardní vybavení

zařízení pro řezání závitů, ochranný štít, pracovní svítilna LED, systém chlazení chladicí kapalinou, ovládací nástroj, návod k obsluze

Možnosti

	Part No.
• Sada příslušenství MK 4 osmidílná	104594
• Svěrák pro vrtačky s prizmatickými čelistmi PB 120	104845
• Upínací nástroje De Luxe 14/M12	105295

Další možnosti pro tyto stroje naleznete na naší webové stránce pod SSB 32 a 40 Xn (Hledání produktu)

SSB 32 Xn

- hlava výškově přestavitelná a výkyvná o 50°
- digitální zobrazení počtu otáček



Specifikace

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
vrtací výkon	mm	32	40
stolní upínací plocha	mm	500x420	540x440
zdvih pinoly	mm	160	190
vzdálenost hlava vřetena - stůl (max.)	mm	630	610
upnutí vřetena		MK 4	MK 4
otáčky vřetena	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
posuvy pinoly	mm/ot.	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
výkon motoru hlavního pohonu	kW	1,2	1,5
rozměry	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
hmotnost	kg	540	550
Part No.		162332	162339