



Sehen Sie diese  
Maschine in Aktion  
bei YouTube 

- Ideal für Einzel- und Serienfertigung, zum Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden
- sehr stabile Konstruktion mit dickwandiger Säule
- großer Bohrtisch mit umlaufender Kühlmittelrinne, höhenverstellbar und  $\pm 45^\circ$  schwenkbar
- die Höhenverstellung des Tisches erfolgt über kraftvollen motorischen Antrieb
- 4 automatische Bohrvorschübe, zuschaltbar über Elektromagnetkupplung mit automatischer Endabschaltung

## SSB 50 F Super VT

- **Modernes Bedienkonzept mit robustem Touchscreen Display**
- das Steuerungssystem bietet den Bediener Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit
- der Tiefenanschlag wird am Display elektronisch gesetzt

## Serienausstattung:

Touchscreen Bedienfeld, Gewindeschneideeinrichtung, Schutzschild, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bedienwerkzeug, Bedienanleitung

- **motorische Tischhöhenverstellung**
- **Gewindeschneideeinrichtung**
- **automatischer Pinolenvorschub**
- **stufenlose Drehzahlverstellung**



SSB 40 F Super

SSB 50 F Super VT

## Technische Daten

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Bohrleistung	mm	40	50
Tischaufspannfläche	mm	540x440	580x460
Pinolenhub	mm	190	200
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	mm	665	590
Abstand Spindelnase - Fuß	mm	1.195	1.175
Drehzahlbereich	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Spindelaufnahme		MK 4	MK 4
Motorleistung Hauptantrieb	kW	2	2,2
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Gewicht	kg	500	650
Art.-Nr.		162335	101673



Sehen Sie diese  
Maschine in Aktion  
bei YouTube 

- stabile Graugusskonstruktion mit dickwandiger Säule
- Gewindeschneideinrichtung serienmäßig
- autom. Bohrvorschübe werden über eine Elektromagnetkupplung zu- und abgeschaltet
- komplett ausgestattet mit Kühlmittleinrichtung und Arbeitsleuchte
- Tisch dreh- und  $\pm 45^\circ$  schwenkbar

### Serienausstattung:

Gewindeschneideinrichtung, Schutzschild, LED-Arbeitsleuchte, Kühlmittleinrichtung, Bedienwerkzeug, Bedienanleitung

### Optionen

#### Art-Nr.:

• Zubehör-Set MK 4 8-tlg.	104594
• Prismen-Bohrmaschinenschraubstock PB 120	104845
• Spannzeugsortiment De Luxe 14/M12	105295

Weitere Optionen für diese Maschinen finden Sie auf unserer Webseite unter SSB 32 und 40 Xn (Produktsuche)

### SSB 32 Xn

- Kopf um  $50^\circ$  schwenkbar und höhenverstellbar
- digitale Drehzahlanzeige



### Technische Daten

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
Bohrleistung	mm	32	40
Tischaufspannfläche	mm	500x420	540x440
Pinolenhub	mm	160	190
Abstand Spindelnase - Tisch (max.)	mm	630	610
Spindelaufnahme		MK 4	MK 4
Spindeldrehzahl	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Pinolenvorschübe	mm/U	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Motorleistung Hauptantrieb	kW	1,2	1,5
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Gewicht	kg	540	550
Art.-Nr.		162332	162339