




Mira esta máquina en funcionamiento en you tube 

- Ideal para las producciones de una pieza o de series, para taladrar, avellanar, escariar y roscar
- Construcción sólida con columna de pared gruesa
- Gran mesa de taladro con ranura de refrigeración circunferencial, ajuste de altura y rango de giro de  $\pm 45^\circ$
- Ajuste de la altura de la mesa mediante un potente accionamiento motorizado
- 4 alimentaciones automáticas de taladrado con control de embrague electromagnético y apagado automático cuando se alcanza el tope límite

## SSB 50 F Super VT

- Moderno concepto de manejo con una robusta pantalla táctil
- El sistema de control asiste al operador en la selección de las revoluciones y la velocidad de avance correctas
- El tope de profundidad se ajusta electrónicamente en la pantalla

## Equipo Estándar:

Panel de control en pantalla táctil, unidad de roscado, blindaje protector, lámpara de trabajo LED, sistema de enfriamiento, herramientas de funcionamiento, manual del usuario

- ajuste motorizado de la altura de la mesa
- función de corte de rosca
- avance automático de la caña
- velocidad infinitamente variable




SSB 40 F Super

SSB 50 F Super VT

## Especificaciones

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Capacidad de taladrado	mm	40	50
Área de montaje de la mesa	mm	540x440	580x460
Recorrido del eje hueco	mm	190	200
Distancia de la nariz del husillo a la superficie de la mesa	mm	665	590
Distancia de la nariz del husillo al pie	mm	1.195	1.175
Rango de velocidad	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Montaje de husillo		MK 4	MK 4
Clasificación del motor de accionamiento principal	kW	2	2,2
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Peso	kg	500	650
Nº de pieza		162335	101673



Mira esta máquina  
en funcionamiento  
en you tube 

- Construcción pesada de hierro fundido
- Característica de roscado
- Alimentación automática del taladro controlada por un embrague electromagnético
- Incluyendo sistema de enfriamiento y lámpara de trabajo
- La mesa rota y gira  $\pm 45^\circ$

### Equipo Estándar:

unidad de roscado, blindaje protector, lámpara de trabajo LED, sistema de enfriamiento, herramientas de funcionamiento, manual del usuario

### Opciones

#### Nº de pieza

• Juego de accesorios MT 4 8 piezas	104594
• PB 120	104845
• Juego de herramientas de sujeción de lujo De Luxe 14/M12	105295

Para conocer las opciones adicionales para esta máquina, visite nuestro sitio web y busque SSB 32 Xn y 40 Xn (Búsqueda de producto)

### SSB 32 Xn

- El cabezal gira  $50^\circ$ , altura ajustable
- Pantalla rpm digital



### Especificaciones

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
Capacidad de taladrado	mm	32	40
Área de montaje de la mesa	mm	500x420	540x440
Recorrido del eje hueco	mm	160	190
Distancia de la nariz del husillo a la mesa (máx.)	mm	630	610
Montaje de husillo		MK 4	MK 4
Velocidad del husillo	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Alimentación del eje hueco	mm/U	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Clasificación del motor de accionamiento principal	kW	1,2	1,5
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Peso	kg	540	550
Nº de pieza		162332	162339