




Regardez cette machine fonctionner sur YouTube 

- Idéal pour travaux unitaires ou en série, pour le perçage, lamage, alésage et taraudage
- Construction très solide avec colonne à paroi épaisse
- Grande table de perçage avec canal de refroidissement périphérique, réglable en hauteur et orientable à $\pm 45^\circ$
- la hauteur de la table se règle à l'aide de l'entraînement motorisé puissant
- 4 avances automatiques de perçage, commutables par embrayage électromagnétique avec coupure en fin de course automatique

SSB 50 F Super VT

- Concept de commande moderne avec écran tactile robuste
- le système de commande aide l'opérateur à choisir la bonne vitesse de rotation et la bonne vitesse d'avance
- la butée de profondeur se règle de manière électronique au niveau de l'écran

Accessoires standard:

Écran tactile, dispositif de taraudage, carter de protection, lampe de travail LED, dispositif de refroidissement, outillage de service, manuel d'utilisation


- Ajustement motorisé de la hauteur de la table
- Dispositif de taraudage
- Avance automatique du fourreau
- Modification continue de la vitesse



Caractéristiques techniques

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Capacité de perçage	mm	40	50
Surface table	mm	540x440	580x460
Course du fourreau	mm	190	200
Distance broche - table	mm	665	590
Distance broche - pied	mm	1.195	1.175
Plage de vitesses	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Nez de broche		MK 4	MK 4
Puissance moteur principal	kW	2	2,2
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Poids	kg	500	650
Nr. art.		162335	101673



Regardez cette
machine fonctionner
sur YouTube 

- construction en fonte grise solide avec colonne de diamètre important
- dispositif de taraudage
- avance de perçage embrayable électromagnétiquement
- équipé de dispositif de refroidissement et lampe de travail
- table tournante et inclinable $\pm 45^\circ$

Accessoires standard:

dispositif de taraudage, écran de protection, lampe de travail LED, dispositif de refroidissement, outillage de service, manuel d'utilisation

Options

	Nr. art.
• Jeu d'accessoires CM 4 8 élem.	104594
• PB 120 Étau de perceuse en prisme	104845
• Assortiment de serrage De Luxe 14/M12	105295

Vous trouverez les autres options pour cette machine sur notre site Internet dans la rubrique SSB 32 et 40 Xn (recherche de produit)

SSB 32 Xn

- tête pivotante de 50° et réglable en hauteur
- indicateur de vitesse numérique



Caractéristiques techniques

		SSB 32 Xn	SSB 40 Xn
capacité de perçage	mm	32	40
surface table	mm	500x420	540x440
course du fourreau	mm	160	190
distance broche - table (max.)	mm	630	610
nez de broche		MK 4	MK 4
vitesse de broche	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
avances fourreau	mm/tr	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
puissance moteur principal	kW	1,2	1,5
dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
poids	kg	540	550
Nr. art.		162332	162339