



Guardate questa
macchina al lavoro
su YouTube 

- Ideali per la produzione di pezzi singoli oppure in serie, per forare, svasare, alesare e filettare
- struttura molto stabile con colonna di ampio diametro
- l'ampia tavola di foratura, dotata di canaline per lo scarico del refrigerante, è orientabile di $\pm 45^\circ$
- il sollevamento della tavola avviene mediante un potente azionamento
- 4 avanzamenti di foratura automatici, azionabili mediante frizione elettromagnetica con spegnimento automatico

SSB 50 F Super VT

- concezione d'uso moderna con robusto display touchscreen
- il sistema di controllo offre all'operatore supporto nella scelta della velocità di lavorazione e di quella d'avanzamento corrette
- l'arresto di profondità viene impostato elettronicamente dal display

Dotazione standard:

Pannello di comando touchscreen, dispositivo per filettatura, protezione, lampada a LED, circuito di raffreddamento, attrezzi di servizio, manuale d'uso

- sollevamento tavola motorizzato
- dispositivo per filettatura
- avanzamento automatico del canotto
- velocità a variazione continua



Specifiche tecniche

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Capacità di foratura	mm	40	50
Dimensione tavola	mm	540x440	580x460
Corsa canotto	mm	190	200
Distanza naso mandrino - superficie tavola	mm	665	590
Distanza naso mandrino - base	mm	1.195	1.175
Gamma di velocità	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Attacco mandrino		MK 4	MK 4
Potenza motore azionamento principale	kW	2	2,2
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Peso	kg	500	650
Nr. part.		162335	101673



Guardate questa
macchina al lavoro
su YouTube 

- stabile struttura in ghisa grigia con colonna di ampio diametro
- dispositivo per maschiatura
- avanzamento automatico di foratura, azionato da frizione elettromagnetica
- circuito di raffreddamento e lampada inclusi nella dotazione standard
- la tavola ruota ed è orientabile $\pm 45^\circ$

Dotazione standard:

dispositivo per filettatura, protezione, lampada a LED, circuito di raffreddamento, attrezzi di servizio, manuale d'uso

Optional

Nr. part.

• Set di accessori per trapano CM4 8 pz.	104594
• PB 120	104845
• Set di utensili di bloccaggio De Luxe 14/M12	105295

Ulteriori optional per questa macchina disponibili sul nostro sito nelle pagine dedicate al trapano SSB 32 e 40 Xn (utilizzare la funzione di ricerca prodotto)

SSB 32 Xn

- testa orientabile di 50° e regolabile in altezza
- indicatore digitale della velocità



Specifiche tecniche

SSB 32 Xn

SSB 40 Xn

Capacità di foratura	mm	32	40
Dimensione tavola	mm	500x420	540x440
Corsa canotto	mm	160	190
Distanza max. naso mandrino - tavola	mm	630	610
Attacco mandrino		MK 4	MK 4
Velocità mandrino	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Avanzamenti canotto	mm/giro	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Potenza motore azionamento principale	kW	1,2	1,5
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Peso	kg	540	550
Nr. part.		162332	162339