




Zobacz nasze
maszyny w akcji
na YouTube 

- idealna do pojedynczego oraz seryjnego, nawiercania, nawiercania otworów ze stożkiem, rozwiercania, gwintowanie
- bardzo stabilna konstrukcja z kolumną grubościenną
- duży stół wiertarski z rynną chłodziwa na obwodzie, z regulowaną wysokością i obracany o $\pm 45^\circ$
- regulacja wysokości stołu odbywa się przez mocny napęd silnikowy
- 4 automatyczne posuwy wiercenia, dołączane przez złącze elektromagnetyczne z automatycznym wyłączeniem końcowym

SSB 50 F Super VT

- Nowoczesna koncepcja obsługi z solidnym wyświetlaczem z ekranem dotykowym
- układ sterowania zapewnia operatorowi wsparcie w wyborze właściwej prędkości obrotowej i prędkości posuwu
- ogranicznik głębokości jest ustawiany elektronicznie na wyświetlaczu

Akcesoria standardowe:

Panel obsługowy z ekranem dotykowym, jednostka gwinciarska, osłona ochronna, lampa led, system chłodzący, narzędzia, instrukcja obsługi


- silnikowa regulacja wysokości stołu
- urządzenie do gwintowania
- automatyczny skok pinoli
- płynna regulacja prędkości obrotowej



Dane techniczne

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Srednica wiercenia	mm	40	50
Przestrzeń ustawcza stołu	mm	540x440	580x460
Wysuw tulei wrzeciona	mm	190	200
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu	mm	665	590
Dystans od końcówki wrzeciona do podstawy	mm	1.195	1.175
Zakres prędkości	obr./min	60 - 2.600	50 - 2.200
Gniazdo wrzeciona		MK 4	MK 4
Moc, napęd główny	kW	2	2,2
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Waga	kg	500	650
nr prod.		162335	101673



Zobacz nasze
maszyny w akcji
na YouTube 

- stabilna konstrukcja żeliwna z grubościenną kolumną
- funkcje gwintowania
- automatyczne posuwy wiertła sterowane przez sprzęgło elektromagnetyczne
- kompletnie wyposażone w układ chłodziwa i lampę roboczą
- stół obrotowy i pochylony $\pm 45^\circ$

Akcesoria standardowe:

jednostka gwinciarska, osłona ochronna, lampa led, system chłodzący, narzędzia, instrukcja obsługi

Opcje

nr prod.

• Zestaw akcesorii MT 4 8-szt.	104594
• Imadło maszynowe przyrządkowe PB 120	104845
• Narzędzia mocujące De Luxe 14/M12	105295

Dalsze opcje dla tych maszyn można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce SSB 32 i 40 Xn (szukanie produktu)

SSB 32 Xn

- głowica przechyłana o 50° i z regulowaną wysokością
- cyfrowe wskazanie liczby obrotów



Dane techniczne

SSB 32 Xn

SSB 40 Xn

Srednica wiercenia	mm	32	40
Przestrzeń ustawcza stołu	mm	500x420	540x440
Wysuw tulei wrzeciona	mm	160	190
Dystans od końcówki wrzeciona do stołu (max)	mm	630	610
Gniazdo wrzeciona		MK 4	MK 4
Prędkość wrzeciona	obr./min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Posuw tulei wrzeciona	mm/U	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Moc, napęd główny	kW	1,2	1,5
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Waga	kg	540	550
nr prod.		162332	162339