




Vedeți acest utilaj
în acțiune pe
YouTube 

- ideal pentru fabricarea pieselor unicat și a celor de serie, prin găurire, lamaj, alezare și filetare
- construcție foarte stabilă cu coloană cu pereți groși
- masă mare pentru găurit cu canal circular pentru agentul de răcire, reglabilă pe înălțime și rabatabilă la $\pm 45^\circ$
- reglarea pe înălțime a mesei se realizează prin acționarea motorizată puternică
- 4 avansuri automate pentru găurire, selectabile printr-un sistem de cuplare electromagnetică cu comutator automat

SSB 50 F Super VT

- Concept de operare modern cu display touch-screen
- sistemul de comandă îi oferă sprijin operatorului la alegerea turăției corecte și a vitezei de avans
- opritorul de adâncime este setat electronic pe display

Accesorii standard:

Panou de control cu ecran tactil, dispozitiv de filetare, paravan împotriva aschiilor, lumina de lucru tip LED, sistem de racire cu emulsie, scule de operare, manual de operare

- reglare din motor a înălțimii mesei
- dispozitiv de alezare
- avans automat al pinolei
- ajustare turăției fără trepte




SSB 40 F Super

SSB 50 F Super VT

Date tehnice

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Puterea de găurire	mm	40	50
Suprafața de fixare a mesei	mm	540x440	580x460
Cursa pinolei	mm	190	200
Distanța axul principal - suprafața mesei	mm	665	590
Distanța varful axului principal - picior	mm	1.195	1.175
Gama de turatii	1/min	60 - 2.600	50 - 2.200
Conul axului principal		MK 4	MK 4
Puterea motorului principal	kW	2	2,2
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Greutatea	kg	500	650
Cod art.		162335	101673



Vedeți acest utilaj
în acțiune pe
YouTube 

- construcție stabilă turnată din fontă cu coloana cu pereți groși
- dispozitiv de filetat standard
- viteză automată de avans, la gaurire, este cuplată și decuplată printr-un ambreiaj electromagnetic
- complet echipate cu sistem de răcire și de iluminare
- masă rotativă și rabatabilă la +/- 45 grade

Accesorii standard:

dispozitiv de filetare, paravan împotriva aschiilor, lumina de lucru tip LED, sistem de răcire cu emulsie, scule de lucru, manual de operare

Optiuni

Cod art.

• Set de accesorii MK 4 8 piese	104594
• Menghina cu bacuri prismatice PB 120	104845
• Set bride și suruburi T De Luxe 14/M12	105295

Accesorii opționale pentru aceste mașini găsiți pe pagina noastră web la SSB 32 și 40 Xn (Căutare produs)

SSB 32 Xn

- Cap rabatabil la 50° și reglabil pe înălțime
- Afișaj digital a turației



Date tehnice

SSB 32 Xn

SSB 40 Xn

Puterea de gaurire	mm	32	40
Suprafața de fixare a mesei	mm	500x420	540x440
Cursa pinolei	mm	160	190
Distanța varful axului principal - masa (max.)	mm	630	610
Sistemul de prindere		MK 4	MK 4
Viteza de rotație a axului	1/min	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
Avansul pinolei	mm/U	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
Puterea motorului principal de antrenare	kW	1,2	1,5
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
Greutatea	kg	540	550
Cod art.		162332	162339