




Посмотреть станок  
в действии на  
YouTube 

- Идеален для единичной и серийной обработки: сверление, зенкование, развёртывание и нарезание резьбы
- исключительно надежная конструкция с толстыми колонками
- большой поворотный стол  $\pm 45^\circ$  с канавками для стока средства охлаждения
- настройка стола по высоте - при помощи мощного привода
- 4 автоматические подачи при сверлении, активируемые с помощью электромагнитного сцепления с автоматическим отключением в конце работы

## SSB 50 F Super VT

- Современная производственная концепция с мощным сенсорным дисплеем
- система управления помогает оператору выбрать правильную скорость и подачу
- ограничение глубины устанавливается на дисплее автоматически

### Стандартные комплектующие:

Панель управления с сенсорным экраном, резбонарезное устройство, защитный щит, LED лампа, СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

- привод для регулировки высоты стола
- Приспособление для нарезания резьбы
- автоматическая подача пиноли
- плавная регулировка частоты оборотов




SSB 40 F Super

SSB 50 F Super VT

### Технические данные

		SSB 40 F Super	SSB 50 F Super VT
Макс. диаметр сверления	мм	40	50
Зажимная поверхность стола	мм	540x440	580x460
Ход пиноли	мм	190	200
Расстояние торец шпинделя/стол	мм	665	590
Расстояние торец шпинделя/основание	мм	1.195	1.175
Диапазон частоты вращения	об/мин	60 - 2.600	50 - 2.200
Зажим шпинделя		МК 4	МК 4
Мощность двигателя гл. привода	кВт	2	2,2
Габариты (Д x Ш x В)	м	1x0,65x2,22	1,15x0,68x2,36
Масса	кг	500	650
Артикул		162335	101673



Посмотреть станок  
в действии на  
YouTube 

- жёсткая конструкция из серого чугуна с толстостенной колонной
- резьбонарезное устройство входит в стандартную комплектацию
- автоматическое устройство подачи при сверлении с электромагнитной муфтой переключения
- укомплектован системой СОЖ и освещением рабочей зоны
- поворотный стол с диапазоном наклона  $\pm 45^\circ$

### Стандартные комплектующие:

резьбонарезное устройство, защитный щит, LED лампа, СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

### Опции

### Арт.-№.

• Набор принадлежностей МК4, 8 дет.	104594
• Тиски с призматическими губками для сверлильного станка РВ 120	104845
• Набор зажимных инструментов De Luxe 14/ M12	105295

Другие опции для данных станков Вы найдёте на нашем сайте, задав в строке поиска SSB 32 и 40 Xn (поиск по продукту)

#### SSB 32 Xn

- Головка может поворачиваться на  $50^\circ$  и регулируется по высоте
- Цифровой дисплей с указанием оборотов



### Технические данные

### SSB 32 Xn

### SSB 40 Xn

диаметр сверления	мм	32	40
зажимная поверхность стола	мм	500x420	540x440
ход пиноли	мм	160	190
расстояние торец шпинделя/стол (макс.)	мм	630	610
зажим шпинделя		МК 4	МК 4
частота вращения шпинделя	об/мин	(12) 125 - 3.030	(12) 75 - 2.020
подача пиноли	мм/об	0,1; 0,2; 0,3	0,12; 0,24; 0,4
мощность двигателя гл. привода	кВт	1,2	1,5
габариты (Д x Ш x В)	м	0,84x0,5x1,96	0,95x0,61x2,23
масса	кг	540	550
Артикул		162332	162339