



Transportorul pentru șpan spiralat face parte din accesoriile standard

- Unitate de comandă PLC
- ajustare a unghiului de tăiere la 0°, 15°, 30°, 45°
- ecran tactil de mari dimensiuni
- avans piesă complet automat

- Mașina grea are o alimentare cu material controlată de NC pentru tăierea eficientă de separare a diametrelor mari ale materialelor în serie
- ecranul tactil robust de pe panoul de control mobil simplifică programarea rapidă și manipularea sigură a utilajului
- cadrul mașinii este executat cu două coloane rezistentela torsiune și asigură un grad mare de stabilitate și rezistență



Ajustarea manuală a unghiurilor arcului de fierăstrău cu propulsie hidraulică (15°. 30° și 45°)

- deplasarea cadrului de fierăstrău, care se realizează prin reglare hidraulică, poate fi ajustată de operator fără trepte la cerințele de prelucrare
- o menghină cu deplasare hidraulică poziționează piesa de prelucrare în poziția programată iar a doua menghină fixează piesa în mod precis în fata benzii de fierăstrău
- sistemul de măsurare lineară de pe sistemul de avans garantează dimensiuni precise ale pieselor de prelucrare la o repetabilitate de mare precizie
- servomotorul reglabil fără trepte, care are un cuplu ridicat, permite ajustarea vitezei de tăiere

Date tehnice

ABS 600 TNC

Capacitatea de tăiere

Viteza de tăiere	m/min	0 - 100
Increment de avans pe axa X	mm	600
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	600
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	600
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	850x600
Capacitatea de tăiere 45° - rotund	mm	400
Capacitatea de tăiere 45° - patrat	mm	400
Capacitatea de tăiere 45° - dreptunghi	mm	400x600

Puterea de antrenare

Puterea motorului principal	kW	5,5
Puterea motorului de la pompa hidraulica	kW	1,5
Puterea motorului pompei de racire	kW	0,09

Dimensiuni si greutate

Dimensiunile benzii	mm	6.685x54x1,6
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	3,11x3,38x2,35
Greutatea	kg	3.945
Cod art.		152825



Servomotor reglabil fără trepte, cu cuplu ridicat



Panou de control cu unitate de comandă cu grafică pentru ecran tactil

Accesorii standard:

Control-PLC, Perie de inlaturat span, Menghină hidraulică, panza de fierastrau bimetalica, Monitor tactil, Lumina de lucru, transportor de span, sistem de racire cu emulsie, Rastel pentru materiale, scule de lucru, manual de operare

Optiuni

Cod art.

• Panza de fierastrau Bi-Metal / ABS 600 TNC (3/4 Z)	119228
• Panza de fierastrau Bi-Metal / ABS 600 TNC(4/6 Z)	119229