



- ПЛК ЧПУ
- регулирование угла резания 0°, 15°, 30° и 45°
- большой сенсорный экран
- автоматическая система подачи заготовок

- для обеспечения эффективной резки заготовок большого диаметра, этот тяжелый станок серийно укомплектован системой подачи заготовок управляемой ЧУ
- надежный сенсорный экран подвижной панели управления упрощает и ускоряет программирование и обеспечивает безопасную эксплуатацию станка
- рама станка представляет собой жесткую конструкцию с двумя колоннами, что обеспечивает великолепную стабильность и устойчивость к скручиванию



Требуемый угол распила выставляется автоматически (15°, 30°, 45°)

- гидравлическая подача дуги пилы может бесступенчато настраиваться оператором в соответствии с условиями обработки
- тиски с гидравлической регулировкой хода устанавливают заготовку в запрограммированном положении, а вторые тиски надежно фиксируют ее перед пильным полотном
- система линейных измерений системы подачи заготовки гарантирует точные габариты заготовки при максимальной повторяемости
- серводвигатель с высоким крутящим моментом позволяет бесступенчатую регулировку скорости резания

Технические данные

ABS 600 TNC

Размеры отрезаемого сечения

скорость резания	м/мин	0 - 100
подача за ед. деления шкалы по X	мм	600
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	600
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	600
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	850x600
размер отрезаемого сечения 45° (круг)	мм	400
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	мм	400
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)	мм	400x600

Мощность

мощность двигателя гл. привода	кВт	5,5
мощность двигателя гидравл. насоса	кВт	1,5
мощность двигателя насоса СОЖ	кВт	0,09

Размеры и масса

размеры ленты	мм	6.685x54x1,6
габариты (Д x Ш x В)	м	3,11x3,38x2,35
масса	кг	3.945
Артикул		152825



Плавная регулировка сервопривода с высоким вращательным моментом



Стандартные комплектующие:

PLC ЧПУ, щётка для стружки, гидравл. тиски, биметал. пильная лента, дисплей с сенсорным экраном, лампа, транспортер отвода стружки, СОЖ, опора для заготовки, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Опции	Арт.-№.
• Биметалл. пильное полотно ABS 600 TNC (3/4 зуб.)	119228
• Биметалл. пильное полотно ABS 600 TNC (4/6 зуб.)	119229