



- Sterownik PLC
- nastawa kąta skrawania 0°, 30°, 45° i 60°
- duży ekran dotykowy
- całkowicie automatyczny posuw detalu

- kąt cięcia pałaka piły może być ustawiany ręcznie przez operatora z użyciem napędu hydraulicznego (0°, 30°, 45° i 60°)
- solidny panel obsługowy z ekranem dotykowym umożliwia łatwe programowanie zadań cięcia
- automatyczny posuw detalu jest wyposażony w precyzyjny liniowy układ pomiarowy



Wychylny panel obsługowy, rozmieszczony intuicyjnie



Podwójne hydrauliczne imadło portalowe zapewnia największą stabilność, również w przypadku obróbki wiązek



Płynnie regulowana prędkość taśmy przez serwomotor

## Dane techniczne

## ABS 460 TNC

### Wydajność cięcia

Prędkość cięcia	m/min	23 - 95
Posuw, oś -X	mm	650
Wysokość robocza	mm	850
Wydajność cięcia 0° okrągło	mm	460
Wydajność cięcia 0° kwadrat	mm	350
Wydajność cięcia 0° płasko	mm	650x350
Wydajność cięcia 30° okrągło	mm	460
Wydajność cięcia 30° kwadrat	mm	350
Wydajność cięcia 30° płasko	mm	580x350
Wydajność cięcia 45° - okrągło	mm	460
Wydajność cięcia 45° - kwadrat	mm	350
Wydajność cięcia 45° - płasko	mm	460x350
Wydajność cięcia 60° okrągło	mm	310
Wydajność cięcia 60° kwadrat	mm	310
Wydajność cięcia 60° płaski	mm	310x350

### Napęd

Moc, napęd główny	kW	5,5
Moc, pompa hydrauliczna	kW	1,5
Moc, pompa chłodzenia	kW	0,045

### Wymiary i waga

Wymiary pasa	mm	5.220x41x1,3
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	3,23x2,72x1,77
Waga	kg	2.430
nr prod.		152824

- hydrauliczny dosuw pałaka piły, regulowany bezstopniowo
- płynnie regulowana prędkość skrawania piły taśmowej oraz wysoki moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowej dzięki napędowi serwomotoru
- wskaźnik LED prędkości taśmy
- wysoka dokładność kątowna dzięki precyzyjnym i stabilnym prowadnicom taśmy tnącej

### Akcesoria standardowe:

Sterowanie NC, Imadło hydrauliczne, , bimetalowa piła taśmowa, monitor dotykowy, system chłodzący, szczotka do wiórów, , narzędzia, Instrukcja obsługi

### Opcje

### nr prod.

- |  |        |
|--|--------|
| • Bi-metaliczne ostrze piły taśmowej ABS 460 TNC (3/4 Z) | 119226 |
| • Bi-metaliczne ostrze piły taśmowej ABS 460 TNC (4/6 Z) | 119227 |