




Vedeți acest utilaj
în acțiune pe
YouTube



- Unitate de comandă Siemens SIMATIC PLC
- ajustare automată a unghiului de tăiere
- ecran tactil mare
- avansul piesei complet automat

- reglarea unghiului de tăiere 0° - 45°
- panou de operare robust cu ecran tactil
- avans automat al piesei
- construcție cu două coloane cu rigiditate la răsucire
- acționare hidraulică a cadrului fierăstrăului, ghidat pe coloane cromate
- cadru fierăstrău ușor înclinat pentru o capacitate mai bună de tăiere și pentru creșterea duratei de viață a pânzei

- tensionare hidraulică dubla a piesei
- reglarea continuă a vitezei de tăiere
- poziționarea automată programabilă a unghiului de la 0° - 45° în pași de 1°
- fierăstrău cu bandă cu acuratețe unghiulară mare de tăiere, prin ghidajele precise și stabile
- control automat la ruperea pânzei
- Viteza benzii poate fi reglată fără trepte și este indicată pe afișaj



Instalație hidraulică tensionare fascicul pentru ambele menghine în serie



În modul automat pot fi programate lungimea avansului, unghiul de tăiere și numărul de pași din configurarea în cauză

Accesorii standard:

Control PLC Siemens, Perie automată de curățare, Tren de role de alimentare 2 metri, 1 Panza de fierăstrău, Monitor tactil, Contor automat pentru piese, Pachet cu dispozitive de prindere, transportor de span, sistem de racire cu emulsie, scule de lucru, manual de operare

Opțiuni

Cod art.

• E-ABS300NC Pachet piese de schimb pentru 5 ani pentru nr. art. 152880	259005
• Transportor cu role de 3 metri	252714
• Transportor cu role de 2 metri	251909
• Panza de fierăstrău Bi-Metal (5/8 Z")	119212
• Panza de fierăstrău Bi-Metal (4/6 Z")	119211
• Panza de fierăstrău Bi-Metal (3/4 Z")	119210
• Lichid de racire concentrat 5l	103184
• Lamă de fierăstrău cu bandă bimetal / ABS 400 NC (3-4 Z/Z)	119246
• Lamă de fierăstrău cu bandă bimetal / ABS 400 NC (4-6 Z/Z)	119247
• Lamă de fierăstrău cu bandă bimetal / ABS 400 NC (5-8 Z/Z)	119248
• 2 m de bandă rulantă pentru ABS 400 NC	253365

Pentru mai multe informații despre lamele de fierăstrău consultați pagina noastră de internet ABS 300 NC și ABS 400 NC (căutare produs)

Date tehnice

		ABS 300 NC	ABS 400 NC
Capacitatea de taiere			
Increment de avans pe axa X	mm	400	400
Viteza de taiere	m/min	20 - 90	20 - 80
Capacitate de taiere 0° - rotund / patrat	mm	300	400
Puterea de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	360x300	500x400
Capacitate de taiere 30° - rotund / patrat	mm	300	400
Capacitatea de taiere 30° (dreptunghi)	mm	300x300	400x400
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi	mm	240x300	350x400
Capacitate de taiere 45° - rotund / patrat	mm	240	350
Putere motoare			
Puterea motorului de la principal	kW	3	4
Puterea motorului de la pompa hidraulica	kW	0,75	0,75
Puterea motorului pompei de racire	kW	0,09	0,09
Dimensiuni si greutate			
Dimensiunile benzii	mm	4.430x34x1,1	5.590x41x1,1
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	2,2x2x1,7	2,4x2,3x2
Greutatea	kg	1.900	2.900
Cod art.		152880	152883