



HB 380 L

с системой линейных направляющих!

- стабильная и устойчивая к скручиванию и вибрациям стальная конструкция с двухколонными направляющими
- пильная рама, выполненная в виде моноконструкции, подается по большим линейным направляющим
- модернизированная гидравл. подача рамы пилы с новой системой контроля усилия давления (PAS). Благодаря бесступенчатому регулированию скорости подачи и усилию резки допускается большая пропускная способность при обработке одним пильным полотном
- гидр. натяжение пильного полотна (HB 810 L и 1020 L)
- точное регулирование натяжения пильного полотна производится с помощью встроенного манометра

Стандартные комплектующие:

рольганг 1 м, биметал. пильное полотно, гидравл. зажим заготовки, гидравл. натяжение пильного полотна (HB 810 L / 1020 L), ролики подвода/отвода, автомат. регулировка высоты хода, автоматическая регулировка высоты хода, СОЖ, бесступенчатое регулирование скорости резания, руководство по эксплуатации

Технические данные		HB 380 L	HB 460 L	HB 560 L	HB 810 L	HB 1020 L
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	380	460	560	810	1.020
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	380	460	560	810	1.020
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	520x380	650x460	750x550	810x850	1.020x1.020
размер отрезаемого сечения 45° (круг)	мм	300	380	410	810	675
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	мм	300	380	410	810	675
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)	мм	300x380	380x460	410x550	480x850	675x1.020
скорость резания	м/мин	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
мощность двигателя гл. привода	кВт	3	4	4	4	7,5
размеры ленты	мм	4.800x34x1,1	5.200x41x1,3	6.000x41x1,3	8.200x41x1,3	9.500x54x1,6
масса	кг	1.150	1.410	1.750	2.300	5.860
Артикул		152802	152806	152811	152816	152808

HB 300 PLC

Ленточнопильный станок с сенсорным экраном и гидравлическим зажатием заготовки



- большой сенсорный дисплей
- гидравлическое зажатие заготовки



Роликовая опора для упрощения подачи материала

- стабильная дуга пилы и внушительная направляющая колонна обеспечивают точную резку под верным углом
- наглядная панель управления с износоустойчивым сенсорным экраном
- подача дуги пилы с гидравлической регулировкой через крупногабаритную колонну
- гидравлические тиски обеспечивают стабильность по время распила

Опции

Арт.-№.

• Биметалл. пильное полотно HB 300 PLC (3/4 зуб.)	119223
• Биметалл. пильное полотно HB 300 PLC (4/6 зуб.)	119224
• Биметалл. пильное полотно HB 300 PLC (5/8 зуб.)	119225

Технические данные

HB 300 PLC

скорость резания	м/мин	30, 50, 75, 90
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	300
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	300
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	500x300
мощность двигателя гл. привода	кВт	3
размеры ленты	мм	4.180x34x1,1
масса	кг	1.085
Артикул		152823

Стандартные комплектующие:

биметал. пильное полотно, дисплей с сенсорным экраном, гидравл. тиски, СОЖ, лампа, опорная стойка с роликом для заготовки, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации