

HB 280 T • HB 400 T

Leistungsfähige Werkstattbandsägen mit hydraulischem Spannstock



Materialaufgeständer, nur für HB 280 T

- die verwindungssteife Doppelsäulenkonstruktion und der stabile und schwere Gussrahmen sorgen für vibrationsarmen Lauf
- der Vorschub des Sägebügels ist hydraulisch regelbar
- die Maschine schaltet nach dem Sägevorgang automatisch ab und der Sägebügel verfährt in die einstellbare Ausgangsposition
- eine Kühlmittleinrichtung und ein Materialaufgeständer gehören zum Standardzubehör



Abb. HB 280 T

- **hydraulische Werkstückspannung**
- **Doppelsäulenkonstruktion**

Optionen

Art-Nr:

• Bi-Metall Bandsägeblatt für HB 400 T (3/4 Z)	119239
• Bi-Metall Bandsägeblatt für HB 400 T (4/6 Z)	119240

Serienausstattung:

Bi-Metall Sägeband, Auflagebock (HB 280 T), Auflagerollen (HB 400 T), Kühlmittleinrichtung, Arbeitsleuchte, Bedienwerkzeug, Betriebsanleitung


Weitere Angaben zu den Sägeblättern finden Sie auf unserer Webseite

Technische Daten

		HB 280 T	HB 400 T
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	27, 45, 69	36, 56
Schneidleistung 0° (rund)	mm	280	400
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280	400
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	280x280	400x400
Motorleistung Hauptantrieb	kW	3	3/4
Bandabmessungen	mm	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
Gewicht	kg	695	1.325
Art.-Nr.		152826	152821

HB 280 B

Zuverlässige Horizontalbandsäge mit einfacher Gehrungsverstellung



Leicht zugänglicher Kühlmittel-tank mit großem Spänefilter

- der hydraulische Sägevorschub ist stufenlos einstellbar und sorgt somit für optimale Schnittergebnisse bei minimiertem Werkzeugverschleiß
- automatische Abschaltung nach Beendigung des Sägevorganges
- Bandriss-Sensor für automatische Abschaltung der Säge bei Bandriss

Optionen

	Art-Nr:
• Bandsägeblatt (6 Z")	109350
• Bandsägeblatt (10 Z")	109352
• Bandsägeblatt (14 Z")	109354

Weitere Angaben zu den Sägeblättern finden Sie auf unserer Webseite

Serienausstattung:

Werkstückspannung, Kühlmittleinrichtung, Längsanschlag, Rollenständer, Bedienan-leitung

Technische Daten

		HB 280 B
Schneidleistung 0° (rund)	mm	280
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	350x200
Schneidleistung 45° (rund)	mm	240
Schneidleistung 45° (quadrat)	mm	210
Schneidleistung 45° (rechteck)	mm	240x180
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	m/min	20 - 100
Motorleistung Hauptantrieb	kW	1,5
Bandabmessungen	mm	3.400x27x0,9
Gewicht	kg	530
Art.-Nr.		152797