



Стойка для опоры заготовки — только для НВ 280 Т

- устойчивая к скручиванию конструкция с двумя колоннами и тяжелая, стабильная литая рама обеспечивают работу с низким уровнем вибраций
- подача дуги пилы регулируется гидравлически
- после выполнения операции распила станок автоматически выключается, и дуга пилы возвращается в исходную позицию
- система подачи средства охлаждения и стойка для опоры заготовки включены в стандартные комплектующие



Рис. НВ 280 Т

- Гидравлический зажим для заготовок
- Конструкция с двумя колоннами

Стандартные комплектующие:

биметал. пильная лента, опорная стойка (НВ 280 Т), опорный ролик (НВ 400 Т), СОЖ, лампа, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№.

- | | |
|--|--------|
| • Биметалл. пильное полотно НВ 400 Т (3/4 Z) | 119239 |
| • Биметалл. пильное полотно НВ 400 Т (4/6 Z) | 119240 |


Дополнительная информация о пильных полотнах доступна на нашем веб-сайте

Технические данные

		НВ 280 Т	НВ 400 Т
скорость резания	м/мин	27, 45, 69	36, 56
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	280x280	400x400
мощность двигателя гл. привода	кВт	3	3/4
размеры ленты	мм	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
масса	кг	695	1.325
Артикул		152826	152821

HB 280 B

Надежная горизонтальная пила с простым регулированием угла наклона



Легкодоступный бак с охлаждающей жидкостью с большим фильтром для стружки

- бесступенчатая регулировка гидравлической подачи пилы обеспечивает оптимальный результат резания и минимальный износ инструмента
- автоматическое отключение после окончания процесса распиливания
- автоматическое отключение при разрыве полотна ленты

Стандартные комплектующие:

зажим инструмента, СОЖ, продольный упор, роликовая подставка, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№г.

• Пильное полотно / HB/ABS 280 B (6 зубьев/дюйм)	109350
• Пильное полотно / HB/ABS 280 B (10 зубьев/дюйм)	109352
• Пильное полотно / HB/ABS 280 B (14 зубьев/дюйм)	109354

Дополнительная информация о пильных полотнах доступна на нашем веб-сайте

Технические данные

HB 280 B

размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	280
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	280
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	350x200
размер отрезаемого сечения 45° (круг)	мм	240
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	мм	210
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)	мм	240x180
скорость резания, бесступ.	м/мин	20 - 100
мощность двигателя гл. привода	кВт	1,5
размеры ленты	мм	3.400x27x0,9
масса	кг	530
Артикул		152797