

HB 280 T • HB 400 T

Fierastrau semi-automat prevazut cu menghină hidraulică



Suport de material, numai pentru HB 280 T

- construcția cu coloane duble rezistente la torsiune și cadrul din fontă stabil și greu asigură o operare fără vibrații
- avansul cadrului de fierăstrău se poate regla hidraulic
- după procesul de tăiere, fierăstraul se oprește automat iar cadrul se deplasează în poziția inițială reglabilă
- o instalație pentru agent de răcire și un suport pentru materiale fac parte din pachetul de accesorii standard



Fig. HB 280 T

- Prindere hidraulică a pieselor de prelucrare
- Construcție cu două coloane

Accesorii standard:

panza de fierăstrau bimetalică, Bloc de sprijin (HB 280 T), rola de sprijin (HB 400 T), sistem de racire cu emulsie, Lumina de lucru, scule de lucru, instrucțiunile de operare

Optiuni

Cod art.

- | | |
|---|--------|
| • Panza de fierăstrau Bi-Metal HB 400 T (3/4 Z) | 119239 |
| • Panza de fierăstrau Bi-Metal HB 400 T (4/6 Z) | 119240 |


Informații suplimentare referitoare la pânzele de fierăstrău găsiți pe pagina noastră de internet

Date tehnice

		HB 280 T	HB 400 T
Viteza de tăiere	m/min	27, 45, 69	36, 56
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	280	400
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	280	400
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	280x280	400x400
Puterea motorului principal de antrenare	kW	3	3/4
Dimensiunile benzii	mm	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
Greutatea	kg	695	1.325
Cod art.		152826	152821

HB 280 B

fierastrau cu banda, orizontal, fiabil cu reglare simpla a unghiului de taiere



Rezervor de lichid de racire usor accesibil cu filtru mare pentru span

- Avansul hidraulic al fierastrului, cu reglare continua, asigura operatii de debitare optime cu minimizarea uzurii
- decuplare automata dupa terminarea procesului de taiere
- Senzor de detectare a ruperii benzii pentru decuplare automata

Optiuni

	Cod art.
• Panza pentru fierastrau cu banda (6 Z")	109350
• Panza pentru fierastrau cu banda (10 Z")	109352
• Panza pentru fierastrau cu banda (14 Z")	109354

Informații suplimentare referitoare la pânzele de fierăstrău găsiți pe pagina noastră de internet

Accesorii standard:

Menghina, sistem de racire cu emulsie, opritor in lungime, pat de role, manual de operare

Date tehnice

		HB 280 B
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	350x200
Capacitatea de taiere 45° - rotund	mm	240
Capacitatea de taiere 45° - patrat	mm	210
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi	mm	240x180
Viteza de taiere reglabila continua	m/min	20 - 100
Puterea motorului principal	kW	1,5
Dimensiunile benzii	mm	3.400x27x0,9
Greutatea	kg	530
Cod art.		152797