



Abb. HB 280 T

- die verwindungssteife Doppelsäulenkonstruktion und der stabile und schwere Gussrahmen sorgen für vibrationsarmen Lauf
- der Vorschub des Sägebügels ist hydraulisch regelbar
- die Maschine schaltet nach dem Sägevorgang automatisch ab und der Sägebügel verfährt in die einstellbare Ausgangsposition
- eine Kühlmiteleinrichtung und ein Materialaufgeständer gehören zum Standardzubehör



Abb. HB 400 T

- hydraulische Werkstückspannung
- Doppelsäulenkonstruktion

### Serienausstattung:

Bi-Metall Sägeband, Auflagebock (HB 280 T), Auflagerollen (HB 400 T), Kühlmiteleinrichtung, Arbeitsleuchte, Bedienwerkzeug, Betriebsanleitung

### Optionen

### Art-Nr:


- |  |        |
|--|--------|
| • Bi-Metall Bandsägeblatt für HB 400 T (3/4 Z) | 119239 |
| • Bi-Metall Bandsägeblatt für HB 400 T (4/6 Z) | 119240 |

Weitere Angaben zu den Sägeblättern finden Sie auf unserer Webseite

### Technische Daten

		HB 280 T	HB 400 T
Schnittgeschwindigkeiten	m/min	27, 45, 69	36, 56
Schneidleistung 0° (rund)	mm	280	400
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280	400
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	280x280	400x400
Motorleistung Hauptantrieb	kW	3	3/4
Bandabmessungen	mm	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
Gewicht	kg	695	1.325
Art.-Nr.		152826	152821

- der hydraulische Sägevorschub ist stufenlos einstellbar und sorgt somit für optimale Schnittergebnisse bei minimiertem Werkzeugverschleiß
- automatische Abschaltung nach Beendigung des Sägevorganges
- Bandriss-Sensor für automatische Abschaltung der Säge bei Bandriss



Leicht zugänglicher Kühlmittelkammer mit großem Spänefilter

### Serienausstattung:

Werkstückspannung, Kühlmittelleinrichtung, Längsanschlag, Rollenständer, Bedienanleitung

### Optionen

#### Art-Nr:

• 3 Meter Rollenbahn für HB 280 B	251881
• 3 m Rollenbahn mit Längenanschlag und dig. Anzeige für HB 280 B	257411
• 6 m Rollenbahn mit Längenanschlag und dig. Anzeige für HB 280 B	257412
• Bandsägeblatt (6 Z/")	109350
• Bandsägeblatt (10 Z/")	109352
• Bandsägeblatt (14 Z/")	109354

### Technische Daten

### HB 280 B

Schneidleistung 0° (rund)	mm	280
Schneidleistung 0° (quadrat)	mm	280
Schneidleistung 0° (rechteck)	mm	350x200
Schneidleistung 45° (rund)	mm	240
Schneidleistung 45° (quadrat)	mm	210
Schneidleistung 45° (rechteck)	mm	240x180
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	m/min	20 - 100
Motorleistung Hauptantrieb	kW	1,5
Bandabmessungen	mm	3.400x27x0,9
Gewicht	kg	530
Art.-Nr.		152797

Weitere Angaben zu den Sägeblättern finden Sie auf unserer Webseite