



Fig. HB 280 T

- construcția cu coloane duble rezistente la torsiune și cadrul din fontă stabil și greu asigură o operare fără vibrații
- avansul cadrului de fierăstrău se poate regla hidraulic
- după procesul de tăiere, fierăstraul se oprește automat iar cadrul se deplasează în poziția inițială reglabilă
- o instalație pentru agent de răcire și un suport pentru materiale fac parte din pachetul de accesorii standard



Fig. HB 400 T

- Prindere hidraulică a pieselor de prelucrare
- Construcție cu două coloane

### Accesorii standard:

panza de fierăstrau bimetalică, Bloc de sprijin (HB 280 T), rola de sprijin (HB 400 T), sistem de racire cu emulsie, Lumina de lucru, scule de lucru, instrucțiunile de operare

### Optiuni

### Cod art.


- |   |        |
|---|--------|
| • Panza de fierăstrau Bi-Metal HB 400 T (3/4 Z) | 119239 |
| • Panza de fierăstrau Bi-Metal HB 400 T (4/6 Z) | 119240 |

Informații suplimentare referitoare la pânzele de fierăstrău găsiți pe pagina noastră de internet

### Date tehnice

		HB 280 T	HB 400 T
Viteza de tăiere	m/min	27, 45, 69	36, 56
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	280	400
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	280	400
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	280x280	400x400
Puterea motorului principal de antrenare	kW	3	3/4
Dimensiunile benzii	mm	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
Greutatea	kg	695	1.325
Cod art.		152826	152821

- Avansul hidraulic al fierastraului, cu reglare continua, asigura operatii de debitare optime cu minimizarea uzurii
- decuplare automata dupa terminarea procesului de taiere
- Senzor de detectare a ruperii benzii pentru decuplare automata



Rezervor de lichid de racire usor accesibil cu filtru mare pentru span

### Accesorii standard:

Menghina, sistem de racire cu emulsie, opritor in lungime, pat de role, manual de operare

### Optiuni

	Cod art.
• Bandă rulantă de 3 m pentru HB 280 L	251881
• Bandă rulantă de 3 m cu opritor longitudinal și Afișaj digital pentru HB 280 B	257411
• Bandă rulantă de 6 m cu opritor longitudinal și Afișaj digital pentru HB 280 B	257412
• Panza pentru fierastrau cu banda (6 Z")	109350
• Panza pentru fierastrau cu banda (10 Z")	109352
• Panza pentru fierastrau cu banda (14 Z")	109354

### Date tehnice

		HB 280 B
Capacitate de debitare 0° (circular)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (patrat)	mm	280
Capacitate de debitare 0° (dreptunghiular)	mm	350x200
Capacitatea de taiere 45° - rotund	mm	240
Capacitatea de taiere 45° - patrat	mm	210
Capacitatea de taiere 45° - dreptunghi	mm	240x180
Viteza de taiere reglabila continua	m/min	20 - 100
Puterea motorului principal	kW	1,5
Dimensiunile benzii	mm	3.400x27x0,9
Greutatea	kg	530
Cod art.		152797

Informații suplimentare referitoare la pânzele de fierăstrău găsiți pe pagina noastră de internet