



KMT B 1254

- opritor spate manual
- capacitate mare de tăiere



opritor spate manual cu contor de măsurare

- Cadrul masinii este o construcție din oțel stabilă, complet sudată
- un dispozitiv de apăsare învelit în cauciuc fixează automat tabla
- unghiul de inclinare mic permite o bună acuratețe de tăiere
- opritorul unghiular lateral stabil simplifică alinierea precisă a tablei cu linia de tăiere

Accesorii standard:

pedala de actionare, Opritor unghiular lateral, brate suport, dispozitiv de apăsare automat, iluminarea liniei de debitare, opritor spate manual, instrucțiuni de operare

Date tehnice

		KMT B 1253	KMT B 1254	KMT B 2052	KMT B 2053
Grosimea tablei din oțel obișnuit	mm	0,8 - 3	0,8 - 4	0,8 - 2	0,8 - 3
Lungimea de lucru	mm	1.250	1.250	2.050	2.050
Unghi de taiere	°	2	2,4	2	2
Numarul de ridicari pe minut (in modul automat)	H/min	30	30	30	30
Inaltimea mesei de lucru	mm	830	830	830	830
Numarul de brate suport	Nr	2	2	3	3
Adancimea opritorului spate	mm	630	630	630	630
Puterea motorului principal de antrenare	kW	3	4	3	4
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,69x1,48x1,1	1,72x1,6x1,19	2,5x1,67x1,1	2,5x1,6x1,19
Greutatea	kg	850	1.185	1.300	1.520
Cod art.		133640	133642	133643	133641

KMT B 1304 • 2552 • 2554 NC

ghilotină motorizată cu opritor spate motorizat



Fig. KMT B 2552 NC

- opritor spate controlat
- Ecran tactil de 4,3"
- Cutit superior și inferior, care poate fi întors



Opritorul spate robust este adecvat pentru producția de zi cu zi

- opritorul unghiular lateral stabil simplifică alinierea precisă a tablei cu linia de tăiere
- unitatea de comandă PLC pentru opritorul spate cu ecran cu funcție de atingere de 4,3" se deosebește printr-o grafică complexă și este simplu și ușor de programat
- opritorul spate este acționat de servomotor, ceea ce îmbunătățește vizibil exactitatea la repetare și poziționare
- dispozitivul de fixare a tablei previne suspendarea tablei în fața opritorului spate și garantează astfel acuratețea și calitatea unei tăieri chiar și în tablă subțire

Accesorii standard:

control PLC, lumina de lucru, comutator de usa, Opritor spate cu ecran cu funcție de atingere de 4,3", pedala de picior, iluminarea liniei de debitare, opritor lateral, Brațe de suport cu bile de susținere material, opritor spate, motorizat, suport fixare tabla, dispozitiv pneumatic de ridicare a tablei, Capac de siguranță pentru domeniul de lucru opritor spate, instrucțiuni de operare

Date tehnice

		KMT B 1304 NC	KMT B 2552 NC	KMT B 2554 NC
Grosimea tablei din oțel obișnuit	mm	0,8 - 4	0,8 - 2	0,8 - 4
Lungimea de lucru	mm	1.300	2.550	2.550
Unghi de taiere	°	2,4	1,6	1,8
Numarul de ridicari pe minut (in modul automat)	H/min	30	30	30
Inaltimea mesei de lucru	mm	830	830	830
Numarul de brate suport	Nr	5	5	5
Adancimea opritorului spate	mm	630	630	630
Puterea motorului principal de antrenare	kW	4	4	7,5
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,75x1,82x1,19	3x1,78x1,24	3,05x1,87x1,26
Greutatea	kg	1.355	1.900	2.500
Cod art.		133652	133653	133650