



- Masina dispune de un batiu stabil si un sistem hidraulic rezistent, constructie de calitate, precizie si fiabilitate.
- Model constructiv si dotari ce ii permit viteze mari de lucru, cu uzura redusa si timpi neproductivi scurti
- kraftvolle Antriebe und wartungsfreundliche Hydraulik
- Reglare hidraulica a cutitului superior si afisaj pe panoul de operare pentru reglarea puterii de fixare.
- Reglaj fin pentru distanta dintre cutite, care impiedica deteriorarea suprafetei piesei
- Cutitul inferior are reglaj manual si antibombare
- Opritor spate, cu reglare manuala 600 mm (pentru masinile-NC 800 mm) si control unghi M15S cu afisaj cu LED-inclus in dotarea standard
- Unghi de indoire pana la 135°
- Cutit superior cu segmente cu lungimi de 76 mm (7 buc.), 102 mm (3 buc.), 127 mm (7 buc.) si 152 mm (2 buc.) (HBM 2045)
- Operare flexibila cu pedala tripla

Accesorii standard:

Comanda de pozitionare M15S, Opritor spate manual, Scula superioara segmentata de la 76-152 mm, Pedala de picior mobila, scule de lucru, instructiuni de deservire



Reglarea presiunii de fixare a cutitului superior



Vedere din spate a masinii - opritor cu reglare manuala



Cutit superior segmentat cu lungimi de 76, 102, 127 si 152 mm (standard)



ajuste exato do ângulo de dobragem por meio de controle de posicionamento (padrão)

Date tehnice HBM		2045	2065	2545	2565	3145	3165
Zona de lucru							
Lungimea de lucru	mm	2.035	2.035	2.540	2.540	3.100	3.100
Puterea de indoire otel	mm	4,5	6,5	4,5	6,5	4,5	6,5
Puterea de indoire Inox	mm	3	4,5	3	4,5	3	4,5
Unghiul de indoire a suportului de indoire		0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°	0-135°
Cursa suportului superior	mm	100	100	100	100	100	100
Suportul inferior de indoire reglabil	mm	25	25	25	25	25	25
Putere motoare							
Puterea motorului de la principal	kW	5,5	7,5	5,5	7,5	5,5	7,5
Dimensiuni si greutate							
Volumul rezervorului hidraulic	l	90	90	90	90	90	90
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	3,3x1,55 x1,9	3,3x1,55 x1,9	3,9x1,7 x1,9	3,9x1,75 x2,05	4,5x1,75 x1,95	4,5x1,75 x2,05
Greutatea	kg	3.200	4.328	5.100	6.200	5.500	7.100
Cod art.		131402	131404	131408	131410	131414	131416