



Abb. KRM 10/4,0 mit Sonderzubehör (motorische Hinterwalzenverstellung)

- gehärtete Walzen, auch für die Bearbeitung von VA-Stahl geeignet
- motor. Links-Rechtslauf über Fußschalter
- Hinterwalzenzustellung über Handrad
- Walzen-Schnellverstellung (motorisch Option)
- Drahteinlegerille serienmäßig
- ausklappbare Oberwalze über Exzenterverschluss
- Lieferung mit Konischbiegeeinrichtung

Serienausstattung:

gehärtete Walzen, Konischbiegeeinrichtung

Optionen	Art-Nr:
• Motorische Hinterwalzenverstellung (131967)	133965
• Digitale Anzeige (131962/131963/131964/131966)	133967

Technische Daten KRM		10/4,0	10/5,0	12/3,5	12/4,0	12/5,0	15/3,0	15/4,0	20/3,0	20/4,0
Arbeitsbereich										
Arbeitslänge	mm	1.050	1.050	1.250	1.250	1.250	1.550	1.550	2.050	2.050
Blechstärke (max.)	mm	5	5,5	4	4,5	5,5	3,5	4,5	4	4,5
max. Blechstärke z. Anbiegen	mm	4	5	3,5	4	5	3	4	3	4
Biegedurchmesser (min.)	mm	150	190	150	175	210	150	190	190	210
Walzendurchmesser	mm	110	130	110	120	140	110	130	130	140
Antriebsleistungen										
Motorleistung Hauptantrieb	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Maße und Gewichte										
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	1,82x0,85 x1,15	1,82x0,9 x1,2	2,32x0,85 x1,15	2,02x0,85 x1,15	2,02x0,9 x1,2	2,62x0,85 x1,15	2,32x0,9 x1,2	3,3x0,9 x1,2	3,24x0,9 x1,2
Gewicht	kg	1.080	1.220	1.150	1.250	1.365	1.220	1.360	1.480	1.530
Art.-Nr.		131960	131961	131962	131963	131964	131965	131966	131967	131968



Oberwalze ausschwenkbar

- Gehärtete Walzen, auch für die Bearbeitung von VA-Stahl geeignet
- Konischbiegeeinrichtung
- Motor. Hinterwalzenverstellung
- Solide Stahlkonstruktion
- Walzen aus Qualitätsstahl
- 2 angetriebene Walzen
- Oberwalze ausschwenkbar
- Unterwalze manuell zustellbar, optional motorisch
- Optional mit verlängerten Walzenenden für Profilbiegewalzen lieferbar

Optionen

- Digitalanzeige für Hinterwalzenverstellung

Art-Nr:

253707

Serienausstattung:

gehärtete Walzen, Konischbiegeeinrichtung, motorische Hinterwalzenverstellung, automatische Zentralschmierung, Bedienungsanleitung

Technische Daten KRM ST

		15/8	20/6	20/7	25/5	25/6	30/4	30/5
Arbeitslänge	mm	1.550	2.050	2.050	2.550	2.550	3.050	3.050
Blechstärke (max.)	mm	8	6	7	5	6	4	5
max. Blechstärke z. Anbiegen	mm	7	5	6	4	5	3	4
Biegedurchmesser (min.)	mm	255	255	285	270	285	285	300
Walzendurchmesser	mm	170	170	190	180	190	190	200
Motorleistung Hauptantrieb	kW	4	4	4	4	4	4	4
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	m	3,35x0,72 x1,05	3,85x0,72 x1,05	4,2x0,95 x1,3	4,35x0,95 x1,3	4,7x0,95 x1,3	5,2x0,95 x1,3	5,2x0,95 x1,3
Gewicht	kg	1.850	2.100	3.100	3.050	3.400	3.750	4.000
Art.-Nr.		130780	130781	130782	130783	130784	130785	130786