




Vedeți acest utilaj  
în acțiune pe  
YouTube 



Fig. KRM 10/4,0 cu accesorii speciale  
(cu reglare motorizata a valtului din spate)

- Role calite, care se preteaza si la prelucrarea otelului inox
- Prin pedala de picior se face comanda de rulare stanga-dreapta
- reglarea rolelor din spate se face cu manivela
- role cu reglare rapida (optiunea cu antrenare prin motor)
- canelura standard pentru roluirea sarmei
- rola superioara rabatabila cu inchidere prin excentric
- Include dispozitiv de roluire conica

### Accesorii standard:

valturi calite, dispozitiv de indoire conica

### Optiuni

Cod art.

- |  |        |
|--|--------|
| • Reglare motorizată a rolei din spate pentru KRM (131967) | 133965 |
| • Afișaj digital pentru KRM (131962/131963/131964/131966)  | 133967 |

Date tehnice KRM		10/4,0	10/5,0	12/3,5	12/4,0	12/5,0	15/3,0	15/4,0	20/3,0	20/4,0
<b>Domeniul de lucru</b>										
Lungimea de lucru	mm	1.050	1.050	1.250	1.250	1.250	1.550	1.550	2.050	2.050
Grosimea tablei (max.)	mm	5	5,5	4	4,5	5,5	3,5	4,5	4	4,5
Grosimea max.a tablei pt. indoire	mm	4	5	3,5	4	5	3	4	3	4
Diametrul de indoire (min.)	mm	150	190	150	175	210	150	190	190	210
Diametrul rolei	mm	110	130	110	120	140	110	130	130	140
<b>Puterea de antrenare</b>										
Puterea motorului principal de antrenare	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Dimensiuni si greutate</b>										
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,82x0,85x1,15	1,82x0,9x1,2	2,32x0,85x1,15	2,02x0,85x1,15	2,02x0,9x1,2	2,62x0,85x1,15	2,32x0,9x1,2	3,3x0,9x1,2	3,24x0,9x1,2
Greutatea	kg	1.080	1.220	1.150	1.250	1.365	1.220	1.360	1.480	1.530
Cod art.		131960	131961	131962	131963	131964	131965	131966	131967	131968



Rola superioară poate fi rotită afară

- Role calite, care se preteaza si la prelucrarea otelului inox
- Dispozitiv pentru roluire conica
- Rola anterioara ajustabila motorizat
- Constructie metalica solida
- Role din otel de calitate superioara
- 2 role antrenate
- Rola superioara se poate rabata
- Rolă inferioară manuală, motorizată opțional
- Livrare opțională cu capete prelungite pentru rolele de îndoire profil

### Optiuni

- Afișaj digital pentru reglarea rolei spate

### Cod art.

253707

### Accesorii standard:

valuri calite, dispozitiv de indoire conica, reglare motorizata a rolelor din spate, sistem de lubrifiere automata centralizata, documentatie tehnica

### Date tehnice KRM ST

		15/8	20/6	20/7	25/5	25/6	30/4	30/5
Lungimea de lucru	mm	1.550	2.050	2.050	2.550	2.550	3.050	3.050
Grosimea tablei (max.)	mm	8	6	7	5	6	4	5
Grosimea max.a tablei pt. indoire	mm	7	5	6	4	5	3	4
Diametrul de indoire (min.)	mm	255	255	285	270	285	285	300
Diametrul rolei	mm	170	170	190	180	190	190	200
Puterea motorului principal de antrenare	kW	4	4	4	4	4	4	4
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	3,35x0,72 x1,05	3,85x0,72 x1,05	4,2x0,95 x1,3	4,35x0,95 x1,3	4,7x0,95 x1,3	5,2x0,95 x1,3	5,2x0,95 x1,3
Greutatea	kg	1.850	2.100	3.100	3.050	3.400	3.750	4.000
Cod art.		130780	130781	130782	130783	130784	130785	130786