



Fig. RBM 25/20

<b>Date tehnice RBM</b>		<b>20/06</b>	<b>20/20</b>	<b>25/08</b>	<b>25/16</b>	<b>25/25</b>
<b>Domeniul de lucru</b>						
Lungimea de lucru	mm	2.100	2.100	2.600	2.600	2.600
Grosimea tablei (max.)	mm	6	20	8	16	25
Grosimea max.a tablei pt. indoire	mm	4	16	6	13	20
Diametrul rolei de sus	mm	160	300	210	300	360
Diametrul valtului inferior	mm	140	270	190	270	330
Diametrul volantului	mm	120	210	170	210	250
<b>Puterea de antrenare</b>						
Puterea motorului de la pompa hidraul.	kW	2,2	15	7,5	11	18,5
<b>Dimensiuni si greutati</b>						
Dimensiuni de gabarit (lxlxl)	m	4,14x1,14 x1,04	4,53x1,73 x1,49	4,64x1,39 x1,3	5,03x1,73 x1,49	5,04x1,9 x1,68
Greutatea	kg	2.320	7.000	4.600	8.110	11.800
Cod art.		131900	131903	131906	131909	131912

Găsiți pe pagina noastră de internet mai multe dispozitive pentru îndoire circulară cu 4 role cu NC Teach-In



- Batiu de masina solid, cu un model constructiv modern pe baza experientei acumulate in timp
- Sistem hidraulic de fixare care permite scoaterea usoara a piesei de prelucrat
- Avansul rolor si reglarea paralelismului sau conicitatii prin panoul de operare
- Toate rolele sunt montate pe rulmenti de precizie
- Valturi superioare si inferioare cu actionare hidraulica
- Componentele echipamentului hidraulic provin de la firmele Parker si Bosch
- componente electrice de la Siemens si Telemecanique
- Diametrul min. de indoire=  
5 x Ø valtului superior (RBM 30/70)  
3 x Ø valtului superior (in afara de RBM 30/70)

#### Accesorii standard:

valturi calite, dispozitiv de indoire conica, afisaj digital, panou de operare, documentatie tehnica

Optiuni	Cod art.
• Masa de alimentare cu material	133934
• Suport lateral	133935
• Suport central	133936
• Viteza de roluire cu reglaj variabil	133903

Opțiuni suplimentare pentru aceste mașini găsiți pe pagina noastră web.

Date tehnice RBM		25/45	30/13	30/20	30/50	40/08	40/16
<b>Domeniul de lucru</b>							
Lungimea de lucru	mm	2.600	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100
Grosimea tablei (max.)	mm	45	13	20	50	8	16
Grosimea max.a tablei pt. indoire	mm	35	10	16	40	6	13
Diametrul rolei de sus	mm	460	300	360	540	300	390
Diametrul valtului inferior	mm	420	270	330	510	270	360
Diametrul volantului	mm	360	210	250	440	210	300
<b>Puterea de antrenare</b>							
Puterea motorului de la pompa hidraul.	kW	30	11	15	55	7,5	15
<b>Dimensiuni si greutati</b>							
Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	5,97x2,3 x2,59	5,53x1,73 x1,49	5,54x1,9 x1,68	6,67x3 x2,93	6,53x1,73 x1,49	7,24x2,1 x1,98
Greutatea	kg	30.000	8.800	13.200	40.000	9.930	20.800
Cod art.		131915	131921	131924	131927	131933	131936