



- rozsáhlé sériové vybavení
- max. počet otáček vřetena 2 000 ot/min

- kola převodů hlavního vřetena kalena a broušena
- max. otáčky vřetena 2000 min⁻¹
- nastavitelné uložení hlavního vřetena
- lože z šedé litiny, dvojité prismatické vedení, tvrzené a broušené
- bezpečnostní blokování brání současnému použití posuvu vodícího a tažného vřetena
- hlavní převody a převody posuvů běží v olejové lázni
- Zámková skříň doustěnná, olejová lázeň
- u všech vedení lze upravit nastavení



Číselníkový úchylkoměr na závity zajišťuje opětovné uchycení otočky závitu po vytočení svorkové matice pro zpětný pohyb



Dlouhé obrobky jsou podepřeny ve stabilních lunetách



Doraz s jemným mikrometrovým nastavením zaručuje přesnost při opakování

Specifikace

Basic 170 Super

Pracovní prostor	
Šířka hrotů	mm 1.000
Oběžný průměr stroje nad ložem	mm 330
Oběžný průměr nad suportem	mm 198
Dráha pojezdu	
Dráha pojezdu - osa X	mm 170
Dráha pojezdu - osa Z1	mm 95
Rozsah naklápění horních saní	± 360°
Hlavní vřeteno	
Otáčky vřetena	1/min (8) 70 - 2.000
Vrtání vřetena	mm 38
Upnutí vřetena	Camlock D1-4
Kužel vřetena	MK 5
Posuv	
Posuv - osa X	mm/ot. 0,014 - 0,38
Posuv - osa Z	mm/ot. 0,052 - 1,392
Řezání závitů	
Řezání závitů, metrické	(26) 0,4-7 mm
Řezání závitů, Withworth	TPI (34) 4-56
Koník	
Průměr pinoly koníku	mm 33
Kužel koníku	MK 3
Zdvih pinoly koníku	mm 100
Příčné nastavení koníku	mm ± 10
Výkony pohonů	
Výkon motoru hlavního pohonu	kW 1,5
Míry a váhy	
Rozměry	m 1,83x0,68x1,32
Hmotnost	kg 520
Part No.	300815

Standardní vybavení

3 zobrazení polohy ve třech osách, tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm, čtyřčelistová lícní deska Ø 200 mm, upínací deska Ø 280 mm, hlava rychloupínacího držáku nožů WE, hlava rychloupínacího držáku nožů WED 20100, pevná a pohyblivá luneta, stěna chránící proti stříkající kapalině, ochrana sklíčidla, nožní brzda, podstavec, pracovní osvětlení, pevný hrot, nástroje obsluhy, provozní návod

Možnosti

Part No.

• Sada upínacích soustružnických nožů 16 mm	108772
• Náhradní destičky 12/16/20 mm 5 ks / upínání soustružnických nožů	108775
• Čtyřčelistové sklíčidlo ocel 200 mm	116601
• Tříčelistové sklíčidlo soustruhu ocel 200 mm	116501
• E-Basic170 Super (MT) balíček náhradních dílů na 5 let	259172
• V sortimentu nabízené otočné středící hroty MK 3	106785
• Nástroj pro sbírání třísek Power Worker	123040
• Rychle přestavitelný doraz dutého vřetena velikost 4: 30-38	103016
• Stavěcí elementy LK 3	103330

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce.