



- dotazione di serie completa
- velocità mandrino max. 2000 1/min

- ingranaggi della testa temprati e rettificati
- velocità massima del mandrino 2000 giri/min
- cuscinetto della testa regolabile
- bancale in ghisa, doppia guida a V, temprate e rettificata
- un bloccaggio di sicurezza impedisce l'uso contemporaneo di vite madre e barra
- trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio
- grembiale a doppia parete lubrificato in bagno d'olio
- tutte le guide sono regolabili



Il calibro per filetti garantisce la ripresa del processo di filettatura dopo che la vite madre è stata aperta per il movimento di ritorno



I pezzi lunghi vengono alloggiati in lunette molto stabili



L'arresto micrometrico sul bancale garantisce la precisione di ripetibilità

Specifiche tecniche

Basic 170 Super

| Area utile di lavoro | |
|--|-----------------------|
| Distanza tra le punte | mm 1.000 |
| Ø max di tornitura sul bancale | mm 330 |
| Diametro max. di tornitura sul carrello | mm 198 |
| Corsa | |
| Corsa asse X | mm 170 |
| Corsa asse Z1 | mm 95 |
| Orientabilità slitta superiore | ± 360° |
| Mandrino principale | |
| Velocità mandrino | 1/min (8) 70 - 2.000 |
| Foro mandrino | mm 38 |
| Attacco mandrino | Camlock D1-4 |
| Cono mandrino | CM 5 |
| Avanzamento | |
| Avanzamento asse X | mm/giro 0,014 - 0,38 |
| Avanzamento asse Z | mm/giro 0,052 - 1,392 |
| Filettatura | |
| Filettatura metrica | (26) 0,4-7 mm |
| Filettatura Withworth | TPI (34) 4-56 |
| Contropunta | |
| Diametro canotto contropunta | mm 33 |
| Cono contropunta | CM 3 |
| Corsa canotto contropunta | mm 100 |
| Traslazione contropunta | mm ± 10 |
| Potenza d'azionamento | |
| Potenza motore azionamento principale | kW 1,5 |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | m 1,83x0,68x1,32 |
| Peso | kg 520 |
| Nr. part. | 300815 |

Dotazione standard:

indicatore di posizione su 3 assi, autocentrante a 3 griffe Ø 160 mm, mandrino non autocentrante a 4 griffe Ø 200 mm, disco portapezzo Ø 280 mm, testa torretta portautensile a cambio rapido tipo WE, torretta portautensili a cambio rapido WED 20100, lunetta fissa e mobile, paraspruzzi, protezione autocentrante, freno a pedale, basamento, lampada, punta fissa, attrezzi di servizio, manuale d'uso

Optional

Nr. part.

| | |
|--|--------|
| • Set di utensili da tornitura con morsetti, 16 mm | 108772 |
| • Placchette di ricambio 12/16/20mm, 5 pz / Utensili da tornitura con morsetti | 108775 |
| • Autocentrante a 4 griffe in acciaio diam. 200mm | 116601 |
| • Autocentrante a 3 griffe in acciaio diam. 200mm | 116501 |
| • E-Basic170 Super (MT) pacchetto ricambi per 5 anni | 259172 |
| • Set di punte girevoli CM3 | 106785 |
| • Power Worker - Utensile per asportazione di trucioli | 123040 |
| • Arresto a regolazione rapida per mandrino cavo dimens.4 30-38 | 103016 |
| • Base di supporto macchina LK 3 | 103330 |

Ulteriori optional per queste macchine disponibili sul nostro sito