



- bogate wyposażenie seryjne
- maks. prędkość obrotowa wrzeciona 2000 1/min

- hartowane i szlifowane przekładnie zębate wrzeciennika
- max prędkość wrzeciona 2000 rpm
- regulowana łożyska wrzeciennika
- żeliwne łoża, zahartowane i oszlifowane
- blokada bezpieczeństwa uniemożliwia jednoczesne stosowanie posuwu wrzeciona pociągowego i kierunkowego
- nasmarowany olejem główny napęd i mechanizm posuwowy
- skrzynka suportowa z smarowaniem olejowym
- wszystkie prowadnice są regulowane



Zegar do gwintu zapewnia ponowne wejście nożem w ten sam zwój nacinanego materiału



Podparcie dłuższych detali dzięki zastosowaniu stabilnej podtrzymki



Dokładny zderzak zapewnia wysoką powtarzalność

Dane techniczne

Basic 170 Super

Przestrzeń robocza		
Rozstaw kłów	mm	1.000
Średnica obrabiania nad łożem	mm	330
Średnica obrotu przez support	mm	198
Drogi przesuwu		
Przesuw osi-X	mm	170
Przesuw osi Z1	mm	95
Zakre obrotu imaka		± 360°
Wrzeciennik		
Prędkość wrzeczona	obr./min	(8) 70 - 2.000
Prześwit wrzeczona	mm	38
Gniazdo wrzeczona		Camlock D1-4
Stożek wrzeczona	MT	5
Posuw roboczy		
Posuw oś X	mm/U	0,014 - 0,38
Posuw oś Z	mm/U	0,052 - 1,392
Gwintowanie		
Gwint metryczny		(26) 0,4-7 mm
Gwinty Withworth	TPI	(34) 4-56
Konik		
Średnica tulei konika	mm	33
Stożek konika	MT	3
Wysuw tulei konika	mm	100
Regulacja przesuwu konika	mm	± 10
Napęd		
Moc, napęd główny	kW	1,5
Wymiary i waga		
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	m	1,83x0,68x1,32
Waga	kg	520
nr prod.		300815

Akcesoria standardowe:

3-osiowy wskaźnik pozycji, 3-szczękowy uchwyt Ø 160 mm, 4-szczękowy uchwyt tarczy tokarskiej Ø 200 mm, tarcza mocująca Ø 280 mm, głowica uchwytu narzędziowego WE, szybko mocujący uchwyt narzędzia WED 20100, podtrzymka stała i ruchoma, posiada stałą osłonę rozpryskową, osłona uchwytu, pedał hamulca nożnego, podstawa, lampa robocza, kiel stały, narzędzia, instrukcja obsługi

Opcje

nr prod.

• Zestaw noży tokarskich 16 mm	108772
• Zamienniki 12/16/20 mm 5szt/ nóż tokarski	108775
• 4-szczękowy uchwyt tokarski stali 200 mm	116601
• 3-szczękowy uchwyt tokarski stali 200 mm	116501
• Zestaw części zamiennych E-Basic170 Super (MT) na 5 lat	259172
• Ruchome kły centrujące w ofercie MT 3	106785
• Power worker	123040
• Ogranicznik głębokości wiercenia Rozmiar 4 30-38mm	103016
• Wibroizolatory LK 3	103330

Dodatkowe opcje dla tych maszyn można znaleźć na naszej stronie internetowej.