




Podívejte se na tyto
stroje v provozu na
kanálu YouTube 



- plynule regulovatelný počet otáček vřetena
- digitální zobrazení hloubky vrtání

- výkonný stroj, vhodný pro vrtání, řezání vnitřních závitů, zapouštění a vykružování
- optimální možnosti upnutí a opracování, umožněné velkými dráhami posuvu a množstvím různých obráběcích stanic
- vysoce stabilní konstrukce zaručuje vysokou přesnost a spolehlivost



Přídavné upínací plochy splní každé přání

- rychlé a přesné polohování nástroje: stisknutím tlačítka se uvolní hydraulické upnutí - hlavu lze pak velmi lehce vychýlit vpřed, vzad a horizontálně
- s vrtací hlavou lze pojíždět motoricky nahoru a dolů
- možná změna výšky bez změny polohy vrtání
- umožňuje flexibilní opracování velkých obrobků
- $\pm 90^\circ$ otočná vrtací hlava

Specifikace

KSR 40 Advance

Pracovní prostor

Vrtací výkon	mm	40
Výkonnost při řezání vnitřních závitů, ocel		M 30
Vyložení	mm	950
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	mm	780
Zdvih sloupků	mm	380
Zdvih pinoly	mm	200
Rozsah otáčení hlavy		$\pm 90^\circ$
Průměr sloupků	mm	220
Stolní upínací plocha	mm	1.200x505
Počet drážek T	ks	3
Drážky T, šířka	mm	18

Dráha pojezdu

Dráha pojezdu - horní nosník	mm	590
------------------------------	----	-----

Hlavní vřeteno

Upnutí vřetena	MK	4
Otáčky vřetena (plynulé nastavení)	1/min	50 - 2.000

Posuv

Posuvy	mm/ot.	(6) 0,08 - 0,5
--------	--------	----------------

Výkony pohonů

Výkon motoru hlavního pohonu	kW	2,2
Výkon motoru výškového nastavení	kW	1,5
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	kW	0,37

Míry a váhy

Rozměry	m	1,72x1,2x2,25
Hmotnost	kg	2.740
Part No.		162363



Přesvědčivě snadná manipulace a vyspělá funkce

- autom. posuv s ukončením při dosažení hloubky
- silnostěnný sloup a silné dimenzování všech součástí zaručuje vysokou přesnost
- digitální zobrazení hloubky vrtání

Standardní vybavení

digitální zobrazení počtu otáček, přídavné upínací plochy po stranách a vzadu, upínací stůl, naklápěcí horizontální stůl, digitální zobrazení hloubky vrtu, pracovní osvětlení, systém chlazení chladicí kapalinou, zařízení pro řezání závitů, sklíčidlo pro vrtáky s pojistným čepem, redukční pouzdra, nástroje obsluhy, návod k obsluze

Možnosti

Part No.

• Redukční pouzdro MK 4/2	103825
• Redukční pouzdro MK 4/3	103830
• Závitofézní zařízení M8 - M20 (MK3 + MK4)	106037
• Sada pro 75 mm dvanáctidílná	108633
• E-KSR40Advance balíček náhradních dílů na 5 let pro art. č. 162363	259117
• Koncentrovaná chladicí kapalina 5 l	103184
• Sortiment upínacích zařízení De Luxe 18/M16	105305
• Univerzální rovinná a vykržovací hlava ADA / MK 4	103402

Další možnosti pro tento stroj naleznete na naší webové stránce.