

KSR 40 Advance

Manipulation facile et stabilité grâce au guidage linéaire



Regarde cette
machine au travail
sur you tube 



- vitesse de broche à réglage continu
- indicateur de la profondeur de perçage

- machine puissante, pour le perçage, taraudage, lamer et aléser
- solutions optimale de serrage et d'usinage grâce à des courses importantes
- construction solide garantissant précision et fiabilité
- positionnement rapide et précis des outils: par



Des surfaces de serrage supplémentaires satisfont à toutes les exigences

- bouton l'outil est libéré hydrauliquement - la tête peut être orienté facilement dans tout les sens
- la tête de perçage monte et descend avec une motorisation
- changement de la hauteur sans changer la position de perçage
- usinage de grosses pièces
- inclinaison $\pm 90^\circ$ de la tête de perçage

Caractéristiques techniques KSR 40 Advance

| Zone de travail | |
|---|----------------------|
| Capacité de perçage | mm 40 |
| Capacité, acier | M 30 |
| Porte à faux | mm 950 |
| Distance broche - table | mm 780 |
| Course colonne | mm 380 |
| Course du fourreau | mm 200 |
| Coupe biaises tête | $\pm 90^\circ$ |
| Diamètre colonne | mm 220 |
| Surface table | mm 1.200x505 |
| Rainures T, nombre | Pièce 3 |
| Rainures T, large | mm 18 |
| Course | |
| Course bélier | mm 590 |
| Broche principale | |
| Nez de broche | CM 4 |
| Vitesse de broche (sans paliers) | 1/min 50 - 2.000 |
| Avance | |
| Avances | mm/tr (6) 0,08 - 0,5 |
| Puissance d'entraînement | |
| Puissance moteur principal | kW 2,2 |
| Moteur pour hauteur | kW 1,5 |
| Puissance pompe de refroidissement | kW 0,37 |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | m 1,72x1,2x2,25 |
| Poids | kg 2.740 |
| Nr. art. | 162363 |



Simplicité d'utilisation convaincante et fonctionnalités sophistiquées

- avances automatiques avec déclenchement de butées
- colonne généreusement dimensionnée
- affichage digital de profondeur

Accessoires standard:

affichage digital de vitesses, zones de serrage supplémentaires latéralement et à l'arrière, table cubique, table horizontale inclinable, affichage digital de profondeur, lampe de travail, dispositif de refroidissement, dispositif de taraudage, mandrin avec tourillon, douilles de réductions, outillage de service, manuel d'utilisation

| Options | Nr. art. |
|--|----------|
| • Douille de réduction CM 4/2 | 103825 |
| • Douille de réduction CM 4/3 | 103830 |
| • Appareil à tarauder M8 - M20 (CM3 + CM4) | 106037 |
| • Tête à aléser et alésoirs 75mm 12 pièces | 108633 |
| • E-KSR40Advance Pack de pièces de rechange pr 5 ans pr n° d'art. 162363 | 259117 |
| • Concentre de Refrigerant 5l | 103184 |
| • Assortiment de serrage De Luxe 18/ M16 | 105305 |
| • Tête d'alésage universelle ADA / MK 4 | 103402 |

Vous trouverez d'autres options pour ces machines sur notre site Internet.