


Mark Super S • SV

Davantage de confort pour ce concentré de puissance compact et polyvalent



Regarde cette machine au travail sur you tube 



- nombreux accessoires de série
- avance automatique du fourreau
- large courses d'usinage avec avance de la table TV 1000
- indicateur de position avec de nombreuses fonctions

Mark Super S • SV

- la tête de fraisage est entraînée par moteur en hauteur et peut être positionnée avec précision par manivelle
- manivelle pour le réglage fin de du fourreau
- affichage digital de profondeur pour la course du fourreau
- dispositif de taraudage avec renversement automatique pour le filetage
- les pignons d'engrenage et arbres trempés combinent fonctionnement silencieux et longue durée de vie
- socle robuste avec espace de rangement de série inclus dans la livraison
- avance réglable sans paliers dans l'axe X de série



Tête pivotante à $\pm 45^\circ$

- **Plus de puissance et un réglage sans paliers de la vitesse qui élargissent les champs d'application**
- 2 niveaux de vitesse et une technique de régulation de fréquence de haute qualité garantissent un couple élevé sur l'ensemble de la plage de vitesses pour un usinage puissant
- la vitesse sélectionnée est affichée directement sur la zone de commande

Caractéristiques techniques

		Mark Super S	Mark Super SV
Zone de travail			
Dimensions table	mm	800x240	800x240
Capacité de perçage, acier	mm	32	25
Largeur glissière	mm	190	120
Fraises à queue	mm	32	25
Course en hauteur de la tête	mm	350	380
Rainures en T, nombre	Pièce	3	3
Rainures en T - table (larg. x écart.)	mm	14x80	14x80
Course			
Course axe X, manuell. / autom.	mm	560 / 480	560 / 480
Course d'usinage axe Y	mm	190	190
Tête de fraisage vertical			
Nez de broche		MK 4	MK 4
Course du fourreau	mm	120	120
Diamètre du fourreau	mm	75	75
Distance broche - table	mm	460	450
Porte à faux	mm	258	258
Coupe biaises tête		$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
Vitesses	1/min	(12) 75-3200	(2) 75-438 / 438-2500
Puissance d'entraînement			
Puissance moteur principal	kW	1,5 / 1,1	1,5
Dimensions et poids			
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	m	1,25x0,95x2,16	1,24x0,93x2,1
Poids	kg	380	480
Nr. art.		301498	301490



Taroudage

Accessoires standard:

afficheur 3 axes, course fourreau automatique, socle, avance de table TV 1000, mandrin de perçage 13 mm, tourillon, manuel d'utilisation

Options

Nr. art.

• Assortiment de serrage De Luxe 14/ M12	105295
• Queue de cage possibles CM 4	108641
• Palpeur électronique d'arêtes	129055

Vous trouverez d'autres options pour ces machines sur notre site Internet.