


Mark Super S • SV

Più comfort per questa macchina versatile, compatta e potente



Guardate questa
macchina al lavoro
in you tube 



- dotazione di serie completa
- avanzamento automatico del cannotto
- ampie corse con avanzamento tavola TV 1000
- indicatore di posizione con molteplici funzioni

Mark Super S • SV

- il sollevamento della testa di lavorazione è motorizzato e può essere posizionato con precisione mediante una manovella
- volantino per l'avanzamento di precisione del cannotto
- indicatore digitale di profondità per regolare la corsa del cannotto
- dispositivo per maschiatura con cambio del senso di rotazione regolabile
- tutti gli ingranaggi e gli alberi sono temprati per assicurarne una lunga durata e garantire la massima silenziosità di funzionamento
- la dotazione di serie comprende un basamento molto stabile e dotato di vano portaoggetti
- funzione di avanzamento con velocità a variazione continua sull'asse X fornita di serie



Testa orientabile di $\pm 45^\circ$

- **Le maggiori prestazioni e la velocità a regolazione continua ampliano le possibilità d'utilizzo di questo trapano-fresa**
- 2 livelli di velocità ed un'ottima tecnologia di regolazione della frequenza garantiscono una coppia elevata su tutta la gamma di velocità per effettuare operazioni di truciatura pesante
- la velocità scelta viene mostrata direttamente sul display del pannello di comando



Maschiatura

Dotazione standard:

indicatore di posizione su 3 assi, avanzamento automatico del canotto, basamento, avanzamento tavola TV 1000, mandrino portapunta 13 mm, pinze portapunta, manuale d'uso

Optional	Nr. part.
• Set di utensili di bloccaggio De Luxe 14/M12	105295
• Codolo di attacco CM4	108641
• Calibro elettronico per spigoli	129055

Ulteriori optional per queste macchine disponibili sul nostro sito

Specifiche tecniche

		Mark Super S	Mark Super SV
Area utile di lavoro			
Dimensioni tavola	mm	800x240	800x240
Capacità di foratura su acciaio	mm	32	25
Ampiezza guide	mm	190	120
Intestatura	mm	32	25
Corsa verticale testa	mm	350	380
Cave a T della tavola, quantità	pz	3	3
Cave a T tavola (ampiezza x distanza)	mm	14x80	14x80
Corsa			
Corsa asse X, manual / autom.	mm	560 / 480	560 / 480
Corsa asse Y	mm	190	190
Testa di fresatura verticale			
Attacco mandrino		MK 4	MK 4
Corsa canotto	mm	120	120
Diametro canotto	mm	75	75
Distanza max. naso mandrino - tavola	mm	460	450
Sbalzo	mm	258	258
Orientabilità testa		$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
Velocità	1/min	(12) 75-3200	(2) 75-438 / 438-2500
Potenza d'azionamento			
Potenza motore azionamento principale	kW	1,5 / 1,1	1,5
Dimensioni e peso			
Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	m	1,25x0,95x2,16	1,24x0,93x2,1
Peso	kg	380	480
Nr. part.		301498	301490