




Vedeți acest utilaj  
în acțiune pe  
YouTube 



Fig. Roturn 400 GT, cu accesorii optionale

### Echipare standard extinsa

- turelele liniare de scule sunt concepute in special pentru prelucrarea înserie a pieselor mici - si ofera timpi mici de schimbare a sculelor pentru o productivitate ridicata
- batiul inclinat al masinii garanteaza o rigiditate ridicata si o eficienta eliminare a spanului
- ghidajele liniare călitate de pe axa X și Z asigură precizie și fiabilitate
- accesul la spațiul de lucru închis se face cu ușurință, prin ușa glisantă de mari dimensiuni



Siemens Sinumerik 828 D Basic strunjire - soluția pentru strunguri compactă și ușor de utilizat

### Precizari

- Interfata usor de invatat si folosit
- lățime mare de bandă pentru ciclurile de programare
- performanță și precizie ridicată



Schimbator linear de scule echipat si cu o scula antrenata

## Date tehnice

## Roturn 400 GT

### Domeniul de lucru

Lungimea maxima a piesei	mm	380
Inaltime la centru	mm	200
Diametrul de strunjire peste batiu	mm	400
Diametrul de strunjire peste suport	mm	140

### Curse

Cursa axa X la prelucrare pe 3 axe	mm	460
Cursa axa Z la prelucrare pe 3 axe	mm	400

### Axul principal

Gama de turatii	1/min	60 - 5.000
Conul axului principal		A2-5
Alezajul axului principal	mm	46
Alezajul axului principal cu cilindru de tragere	mm	36

### Avans rapid

Avans rapid axa X	mm/min	25.000
Avans rapid axa Z	mm/min	25.000

### Turela

Tipul turelei		Schimbător linear
Dimensiunea cutitului	mm	20x20
Diametrul barei de alezat	mm	38

### Scule antrenate

Numarul de scule antrenate	Nr	1
Domeniul de turatie pentru scule antrenate	1/min	7.500
Pensete elastice		ER 25

### Puterea de antrenare

Puterea motorului principal de antrenare	kW	7,5 / 5,5
Puterea motorului pompei de racire	kW	0,18

### Dimensiuni si greutate

Dimensiuni de gabarit (lxLxl)	m	1,95x1,5x1,75
Greutatea	kg	2.500
Cod art.		180632

- unitatea de comandă Siemens 828 D Basic care și-a dovedit performanța în nenumărate rânduri îndeplinește toate cerințele pentru tehnica modernă de comandă.
- Arborele principal este acționat de un servomotor puternic
- un universal hidraulic cu-B de 160 mm cu gaură de trecere este inclus în dotarea standard
- transportorul de span și instalația de racire cu emulsie fac parte din dotarea standard
- Unitatea de lubrifiere centralizată automată asigură o ungere eficientă a ghidajelor
- o portscula antrenată pentru prelucrarea radială sau axială

### Accesorii standard:

comanda Siemens 828 D Basic, universal cu 3 bacuri 160 mm, portscula antrenată (radial), sistem de lubrifiere automată centralizată, transportor de aschii cu raclete, schimbator de caldura pentru cabinetul electric, spatiu de lucru inchis, lumina de lucru tip LED, sistem de racire cu emulsie, scule de operare, manual de operare

### Optiuni

- |                                 |          |        |
|---------------------------------|----------|--------|
| • portcutit electric cu 8 scule | Cod art. | 252743 |
|---------------------------------|----------|--------|