

Roturn 400 GT

Токарный станок с наклонной станиной, линейным сменщиком и приводным инструментом



Посмотреть станок
в действии на
YouTube



Рис. Roturn 400 GT с опциональными принадлежностями

Большой набор стандартных комплектующих

- линейные сменщики инструмента идеально подходят для серийной обработки мелких деталей - кратчайшее время смены инструмента и абсолютная надёжность гарантируют повышенную производительность
- наклонная станина обеспечивает высокую жёсткость и высококачественный отвод стружки
- закалённые линейные направляющие осей X и Z обеспечивают точность и надёжность работы
- изолированная рабочая зона обеспечивает чистоту и безопасность работы. Легко доступна благодаря большой раздвижной двери



Siemens Sinumerik 828 D Basic - компактное и удобное в использовании решение для токарных станков

Ключевые характеристики

- простая диалоговая поддержка пользователя
- широкий спектр технологических циклов
- высокая точность и отличный результат



Линейный сменщик инструмента с приводным инструментом

Технические данные	Roturn 400 GT	
Рабочая зона		
Длина заготовки (макс.)	мм	380
Высота центров	мм	200
Макс. Ø заготовки над станиной	мм	400
Макс. Ø заготовки над суппортом	мм	140
Технологический ход		
Технологический ход, ось X	мм	460
Технологический ход, ось Z	мм	400
Главный шпиндель		
Диапазон частоты вращения	об/мин	60 - 5.000
Зажим шпинделя		A2-5
Внутренний диаметр шпинделя	мм	46
Внутренний диаметр шпинделя с трубой подачи	мм	36
Ускоренный ход		
Ускоренный ход, ось X	мм/мин	25.000
Ускоренный ход, ось Z	мм/мин	25.000
Сменщик инструмента		
Тип инструментального магазина		линейный сменщик
Размеры хвостовика	мм	20x20
Диаметр крепления борштанг	мм	38
Приводные инструменты		
Число приводных инструментов	шт.	1
Диапазон частоты вращения, моториз. инструменты	об/мин	7.500
Зажимные цанги		ER 25
Мощность		
Мощность двигателя гл. привода	кВт	7,5 / 5,5
Мощность двигателя насоса СОЖ	кВт	0,18
Размеры и масса		
Габариты (Д x Ш x В)	м	1,95x1,5x1,75
Масса	кг	2.500
Артикул		180632

- надёжное ЧПУ SIEMENS 828 D Basic отвечает всем требованиям современным системам управления
- мощный серводвигатель главного шпинделя
- гидравлический 3-кулачковый зажимной патрон 160 мм с отверстием в стандартной комплектации
- транспортёр для стружки и мощное устройство подачи СОЖ в стандартной комплектации
- система авт. центр. смазки надёжно обеспечивает смазкой все направляющие
- Приводной инструмент для радиальной и осевой обработки

Стандартные комплектующие:

Siemens 828 D Basic ЧПУ, гидравл. 3-кулачковый патрон 160 мм с отверстием, приводной инструмент (радиальный), система автомат. централизованной смазки, шарнирный ленточный транспортер для стружки, теплообменник распределительного шкафа, закрытая рабочая зона, LED лампа, СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции	Арт.-№.
• эл. инструмент. магазин с 8 инструментами	252743