



Equipo estándar amplio

- Marco pesado de la máquina con guías de cola de milano anchas y ajustables en todos los ejes
- Cabezal de corte universal rígido, se puede mover prácticamente a cualquier ángulo espacial en dos niveles
- Alimentación de la mesa automática en los ejes X e Y, incluyendo alimentación rápida
- Ajuste de altura motorizada en dirección Z



Alimentación automática



Cortador horizontal (equipo estándar)



El cabezal de corte gira en 2 niveles

Especificaciones

UWF 1.1

Área de trabajo	
Área de montaje de la mesa	mm 1.120x260
Capacidad de carga de la mesa (máx.)	kg 250
Cantidad de ranuras en T	pieza 3
Ranuras en T (ancho x separación)	mm 14x63
Recorrido del eje X	mm 600
Recorrido del eje Y	mm 240
Recorrido del eje Z	mm 380
Cabeza de fresado vertical	
Velocidad del husillo (vertical)	1/min 45 - 1.660
Montaje de husillo	DIN 2080 / ISO 40
Abertura	mm 60 - 500
Dist. del husillo vertical a la superficie de la mesa	mm 100 - 480
Rango de giro del cabezal para fresar	grado 360
Alimentación rápida	
Alimentación rápida de eje Z	mm/min 422
Alimentación	
Velocidad de alimentación del eje X	mm/min (9) 24 - 402
Velocidad de alimentación del eje Y	mm/min (9) 24 - 402
Capacidad de accionamiento	
Clasific. del motor de accionamiento principal	kW 2,2
Medidas y pesos	
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	m 1,66x1,5x1,73
Peso	kg 1.480
Nº de pieza	362693

Equipo Estándar:

indicador de posición de 3 ejes, soporte del eje exterior para fresado horizontal, mandril de fresado con boquillas 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm, eje de corte largo Ø 32 mm, sistema de enfriamiento, lámpara de trabajo LED, manual del usuario

Opciones

Nº de pieza

• Elemento de oscilación LK 5	103331
• Juego de herramientas de sujeción de lujo De Luxe 14/M12	105295
• Plataforma Giratoria RT 200	125835
• Paquete de repuestos de E-UWF1.1 para 362693	259010

Para conocer las opciones adicionales para esta máquina, visite nuestro sitio web.